

GUMMI- OG SVEJSEKABLER

Almindelig gummikappeledning H05RR-F (GKA/GKAJ)



Anvendelse:	Tilledning til mindre motordrevne maskiner og brugsgenstande.
Konstruktion:	Fleksible ledere af kobbertråde. Lederisolation og yderkappe af gummi.
Mærkespænding:	300/500V
Driftstemperatur:	-25°C ... +60°C
Norm:	HD 22
Lederidentifikation:	2-leder; Blå og Brun 3-leder; Blå, Brun og Gul/Grøn 4-leder; Blå, Brun, Sort og Gul/Grøn 5 leder; Blå, Brun, Sort, Sort og Gul/Grøn
Optioner:	Andre lederantal og dimensioner på forespørgsel.

Dim. (mm ²)	Opspoling	Kappefarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
2x0,75	R100	Sort	6,4	61	98 34 000 439	5705468165302
2x1,0	R100	Sort	6,8	72	98 34 000 442	5705468165319
2x1,5	R100	Sort	8,4	110	98 34 000 455	5705468167313
2x2,5	R100	Sort	10,0	160	98 34 195 774	5705468195774
3x0,75	R100	Sort	7,5	76	98 34 000 468	5705468165401
3x1,0	R100	Sort	7,2	86	98 34 000 471	5708953109140
3x1,5	R100	Sort	8,9	130	98 34 000 484	5705468167030
3x2,5	R100	Sort	11,0	190	98 34 195 781	5705468195781
4x0,75	R100	Sort	7,6	92	98 34 000 549	5705468168358
4x1,0	R100	Sort	7,8	100	98 34 172 683	5705468172683
4x1,5	R100	Sort	9,9	160	98 34 165 333	5705468165333
4x2,5	R100	Sort	12,0	240	98 34 195 798	5705468195798
5x1,5	R100	Sort	11,0	200	98 34 000 507	5705468165357
5x2,5	R100	Sort	13,5	300	98 34 175 998	5705468175998

Svær gummikappeledning H05RN-F (GKSO/GKOSJ)



Anvendelse:	Tilledning til mindre motordrevne redskaber, værktøj maskiner m.m., hvor der er risiko for kortvarig påvirkning fra olie og benzin.
Konstruktion:	Fleksible ledere af kobbertråde. Lederisolation af naturgummi og yderkappe af neopren (polychloropren).
Mærkespænding:	450/750V
Driftstemperatur:	-25°C ... +60°C
Norm:	HD 22
Lederidentifikation:	2-leder; Blå og Brun 3-leder; Blå, Brun og Gul/Grøn
Optioner:	Andre lederantal og dimensioner på forespørgsel.

Dim. (mm ²)	Opspoling	Kappefarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
3x0,75	T500	Sort	6,6	21,6	98 34 083 415	5705468083415
2x1,0	T500	Sort	6,8	19,0	98 34 195 828	5705468195828
3x1,0	T500	Sort	7,2	29,0	98 34 195 835	5705468195835

Svær gummikappeledning H07RN-F (GKSO/GKOSJ)

Anvendelse:	Tilledning til mindre motordrevne redskaber, værktøj maskiner m.m., hvor der er risiko for kortvarig påvirkning fra olie og benzin.
Konstruktion:	Fleksible ledere af kobbertråde. Lederisolation af naturgummi og yderkappe af neopren (polychloropren).
Mærkespænding:	450/750V
Driftstemperatur:	-25°C ... +60°C
Norm:	HD 22
Lederidentifikation:	2-leder; Blå og Brun 3-leder; Blå, Brun og Gul/Grøn 4-leder; Blå, Brun, Sort og Gul/Grøn 5 leder; Blå, Brun, Sort, Sort og Gul/Grøn
Optioner:	Andre lederantal og dimensioner på forespørgsel.

Dim. (mm ²)	Opspoling	Kappefarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x1,5	T500	Sort	7,2	59	98 34 172 607	5705468172607
1x4,0	T500	Sort	9,0	99	98 34 195 842	5705468195842
1x6,0	T500	Sort	11,0	130	98 34 195 859	5705468195859
1x10	T500	Sort	12,5	200	98 34 047 677	5705468047677
1x16	T500	Sort	14,5	278	98 34 195 866	5705468195866
1x25	T500	Sort	16,5	396	98 34 195 873	5705468195873
1x35	T500	Sort	18,5	520	98 34 195 880	5705468195880
1x50	T500	Sort	21,0	719	98 34 195 897	5705468195897
1x70	T500	Sort	23,5	940	98 34 128 260	5705468128260
1x95	T500	Sort	26,0	1230	98 34 106 886	5705468106886
1x120	T500	Sort	28,5	1520	98 34 163 780	5705468163780
1x150	T500	Sort	31,5	1887	98 34 106 848	5705468106848
1x185	T500	Sort	34,5	2274	98 34 166 538	5705468166538
1x240	T500	Sort	38,0	2955	98 34 157 772	5705468157772
1x300	T500	Sort	41,5	3600	98 34 158 700	5705468158700
2x1,0	R100	Sort	8,4	99	98 34 000 028	5705468167009
2x1,0	T500	Sort	8,4	99	98 34 000 413	5705468082814
2x1,5	R100	Sort	9,4	130	98 34 000 031	5705468164619
2x1,5	T500	Sort	9,4	130	98 34 082 838	5705468082838
2x2,5	T500	Sort	13,5	193	98 34 177 916	5705468177916
3x1,0	R50	Sort	9,1	125	98 34 000 701	5705468164633
3x1,0	R100	Sort	9,1	125	98 34 000 060	5705468164626
3x1,5	R50	Sort	10,0	155	98 34 000 074	5705468164657
3x1,5	R100	Sort	10,0	155	98 34 000 073	5705468164640
3x1,5	T500	Sort	10,0	155	98 34 000 264	5705468082883
3x2,5	R50	Sort	12,5	235	98 34 000 727	5705468171877
3x2,5	R100	Sort	12,5	235	98 34 000 086	5705468169942
3x2,5	T500	Sort	12,5	235	98 34 082 913	5705468082913
4x1,0	R100	Sort	11,0	150	98 34 000 099	5705468169966
4x1,0	T500	Sort	11,0	150	98 34 047 844	5705468047844
4x1,5	R50	Sort	11,5	190	98 34 164 664	5705468164664
4x1,5	R100	Sort	11,5	190	98 34 000 109	5705468169973
4x1,5	T500	Sort	11,5	190	98 34 000 277	5705468082951
4x2,5	R50	Sort	14,0	280	98 34 000 012	5705468171884
4x2,5	T500	Sort	14,0	280	98 34 082 982	5705468082982
4x4,0	T500	Sort	15,5	380	98 34 000 125	5705468082999
4x6,0	T500	Sort	17,5	510	98 34 000 138	5705468083019
4x10	T500	Sort	23,0	940	98 34 000 141	5705468083033
4x16	T500	Sort	28,0	1250	98 34 000 154	5705468083040
4x25	T500	Sort	29,5	1850	98 34 000 167	5705468083057
4x35	T500	Sort	33,0	2310	98 34 000 769	5705468083064
4x50	T500	Sort	38,0	3160	98 34 170 931	5705468170931
4x70	T500	Sort	54,0	4250	98 34 130 164	5705468130164

Svær gummikappeledning H07RN-F (GKSO/GKOSJ) (forts.)



Dim. (mm ²)	Opspoling	Kappefarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
5x1,5	R50	Sort	12,5	230	98 34 000 646	5705468172713
5x1,5	R100	Sort	12,5	230	98 34 000 170	5705468164671
5x1,5	T500	Sort	12,5	230	98 34 000 293	5705468083101
5x2,5	R50	Sort	15,0	340	98 34 172 720	5705468172720
5x2,5	K50	Sort	15,0	340	98 34 000 183	5708953108921
5x2,5	T500	Sort	15,0	340	98 34 000 303	5705468083132
5x4,0	T500	Sort	17,0	470	98 34 000 196	5705468083149
5x6,0	T500	Sort	19,5	630	98 34 000 206	5705468083163
5x10,0	T500	Sort	26,0	1150	98 34 000 219	5705468083170
5x16,0	T500	Sort	30,5	1540	98 34 000 222	5705468083187
5x25,0	T500	Sort	32,5	2200	98 34 570 546	5705468205138
5x35,0	T500	Sort	39,0	2810	98 34 175 486	5705468175486
5x50,0	T500	Sort	44,5	3950	98 34 176 773	5705468176773
7x1,5	T500	Sort	14,5	370	98 34 000 248	5705468165364
7x2,5	T500	Sort	17,0	520	98 34 000 251	5705468083200
12x1,5	T500	Sort	18,3	450	98 34 083 217	5705468083217

PUR-kappeledning, H05/07BQ-F

Anvendelse:	Tilledning til mindre motordrevne redskaber, værktøj, maskiner m.m., hvor tilledningen udsættes for lettere mekanisk påvirkning. Anvendes typisk som mere hårdført alternativ til gummikabler, da kappen bl.a. er mere modstandsdygtig over for benzin, ozon, oxygen og vand.
Konstruktion:	Fleksible ledere af ufortinnede kobbertråde (IEC 60228 cl. 5). Lederisolation af gummi (EPDM) og yderkappe af orange PUR (Polyurethan).
Mærkespænding:	0,5mm ² ... 1,0mm ² ; 300/500V 1,5mm ² ... 6,0mm ² ; 500/750V
Temperaturområde:	-40°C ... + 90°C, ved fastinstallation -30°C ... + 80°C, ved fleksibel installation
Norm:	HD 22.10 S1
Lederidentifikation:	2-leder; Blå & Brun 3-leder; Blå, Brun & Gul/Grøn 4-leder; Blå, Brun, Sort & Gul/Grøn 5-leder; Blå, Brun, Sort, Grå & Gul/Grøn

Dim. (mm ²)	Opspoling	Kappefarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
2x0,75	T500	Orange	6,4	48,5	98 34 201 444	5705468201444
2x1,0	T500	Orange	19,2	57,0	98 34 201 451	5705468201451
2x1,5	T500	Orange	8,4	87,5	98 34 201 529	5705468201529
2x2,5	T500	Orange	10,0	128,0	98 34 201 536	5705468201536
3x0,75	T500	Orange	7,0	60,0	98 34 201 468	5705468201468
3x1,0	T500	Orange	7,4	71,0	98 34 201 475	5705468201475
3x1,5	T500	Orange	8,9	106,5	98 34 117 936	5705468117936
3x2,5	T500	Orange	10,6	158,5	98 34 201 543	5705468201543
4x0,75	T500	Orange	7,6	76,0	98 34 201 482	5705468201482
4x1,0	T500	Orange	8,1	92,0	98 34 201 499	5705468201499
4x1,5	T500	Orange	9,9	136,0	98 34 201 550	5705468201550
4x2,5	T500	Orange	11,8	206,0	98 34 201 567	5705468201567

PUR-kappeledning, H05/07BQ-F (forts.)

Dim. (mm ²)	Opspoling	Kappefarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
5x0,75	T500	Orange	8,5	98,0	98 34 201 505	5705468201505
5x1,0	T500	Orange	9,0	115,5	98 34 201 512	5705468201512
5x1,5	T500	Orange	10,8	169,5	98 34 201 574	5705468201574
5x2,5	T500	Orange	13,1	258,0	98 34 201 604	5705468201604
5x4,0	T500	Orange	16,0	345,0	98 34 201 611	5705468201611
5x6,0	T500	Orange	17,9	518,0	98 34 201 628	5705468201628

Svejsledning H01N2-D

Anvendelse: Flexibel forbindelsesledning mellem svejsetransformer og svejseemne. I tørre og fugtige rum, samt udendørs, hvor der stilles store mekaniske krav.

Konstruktion: Flexible ledere af ufortinnede kobbertråde med tapebevikling. Derudover polyesterfolie og kappe af neopren, 5 GM3. Kappen er modstandsdygtig over for olie og benzin, samt flammefast.

Mærkespænding: 100V

Driftstemperatur: -40°C ... +85°C, ved fast installation

Driftstemperatur: -25°C ... +85°C, ved fleksibel installation

Norm: HD 22

Dim. (mm ²)	Opspoling	Kappefarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x16	T500	Sort	10	225	98 34 083 378	5705468083378
1x25	T500	Sort	11	310	98 34 021 431	5705468021431
1x35	T500	Sort	12	410	98 34 021 448	5705468021448
1x50	T500	Sort	14	570	98 34 000 620	5705468141191
1x70	T500	Sort	16	790	98 34 083 392	5705468083392
1x95	T500	Sort	18	1010	98 34 141 184	5705468141184