

## LET INSTALLATIONSKABEL

### Let plastinstallationskabel DK-N05VV-U (PVIKLJ)



Anvendelse:	For faste installationer indendørs. Må ikke indmures eller nedlægges i jord.
Konstruktion:	Ufortinnet rund kobberleder isoleret med blyfri PVC. Fyldkappe samt ydre kappe af blyfri PVC.
Mærkespænding:	300/500V
Driftstemperatur:	+70 C
Udlægningstemperatur:	-15 C
Norm:	DS 2393
Lederidentifikation:	3-leder; Blå, Brun og Gul/Grøn 4-leder; Blå, Brun, Sort og Gul/Grøn 5-leder; Blå, Brun, Sort, Grå og Gul/Grøn

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
3G1,5	R100	Grå	RE	10,0	135	98 33 214 321	5705468214321
3G1,5	T500	Grå	RE	10,0	135	98 33 214 338	5705468214338
4G1,5	R100	Grå	RE	10,5	160	98 33 214 345	5705468214345
4G1,5	T500	Grå	RE	10,5	160	98 33 214 352	5705468214352
5G1,5	R100	Grå	RE	11,0	190	98 33 214 369	5705468214369
5G1,5	T500	Grå	RE	11,0	190	98 33 214 376	5705468214376
5G2,5	R100	Grå	RE	12,5	255	98 33 214 383	5705468214383
5G2,5	T500	Grå	RE	12,5	255	98 33 214 390	5705468214390

RE: Rund enkeltrådet

### Let halogenfrit plastinstallationskabel DK-N05ZZ-U



Anvendelse:	For faste installationer indendørs og udendørs i tørre og våde områder, samt i det fri. Kablet kan nedlægges i jord ved overholdelse af relevante forskrifter.
Konstruktion:	Ufortinnet rund eller flertrådet kobberleder isoleret med halogenfri polyolefine plastik. Halogenfri fyldkappe samt ydre kappe af halogenfri polyolefine plastik.
Mærkespænding:	300/500V
Driftstemperatur:	+70 C
Udlægningstemperatur:	-15 C
Norm:	DS 2393
Lederidentifikation:	3-leder; Blå, Brun og Gul/Grøn 5-leder; Blå, Brun, Sort, Grå og Gul/Grøn 7- og flere ledere; Hvide med sort talmærkning og Gul/Grøn

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
3G1,5	R100	Grå	RE	9,5	120	98 33 214 406	5705468214406
3G1,5	T500	Grå	RE	9,5	120	98 33 214 413	5705468214413
5G1,5	R100	Grå	RE	11,0	165	98 33 214 420	5705468214420
5G1,5	T500	Grå	RE	11,0	165	98 33 214 437	5705468214437
5G2,5	R100	Grå	RE	12,5	230	98 33 214 444	5705468214444
5G2,5	T500	Grå	RE	12,5	230	98 33 214 451	5705468214451
7G1,5	R100	Grå	RE	11,5	210	98 33 214 468	5705468214468
7G1,5	T500	Grå	RE	11,5	210	98 33 214 475	5705468214475

RE: Rund enkeltrådet

## INSTALLATIONSKABLER

### Plastinstallationskabel DK-N07VV-R (PVIK/PVIKJ)

Anvendelse:	Indendørs og udendørs i synlige eller skjulte installationer. Egnede til oplægning på kabelbakker, kabelstiger m.m, samt nedlægning i jord ved overholdelse af relevante forskrifter.
Konstruktion:	Ufortinnet rund kobberleder isoleret med blyfri PVC. Fyldkappe samt ydre kappe af blyfri PVC.
Mærkespænding:	450/750V
Driftstemperatur:	+70 C
Udlægningstemperatur:	-15 C
Norm:	DS 2393
Lederidentifikation (G)	3-leder; Blå, Brun og Gul/Grøn 4-leder; Blå, Brun, Sort og Gul/Grøn 5-leder; Blå, Brun, Sort, Grå og Gul/Grøn
Lederidentifikation (X)	4-leder; Blå, Brun, Sort og Grå



Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1G2,5	R50	Grå	RE	7,5	86	98 33 214 789	5705468214789
1G2,5	R100	Grå	RE	7,5	86	98 33 214 796	5705468214796
3G1,5	R50	Grå	RE	11,0	170	98 33 214 802	5705468214802
3G1,5	R100	Grå	RE	11,0	170	98 33 206 791	5705468206791
3G1,5	T500	Grå	RE	11,0	170	98 33 206 807	5705468206807
3G2,5	R50	Grå	RE	11,5	220	98 33 214 857	5705468214857
3G2,5	R100	Grå	RE	11,5	220	98 33 214 864	5705468214864
3G2,5	T500	Grå	RE	11,5	220	98 33 214 871	5705468214871
4G1,5	R100	Grå	RE	12,0	200	98 33 214 307	5705468214307
4G1,5	T500	Grå	RE	12,0	200	98 33 214 314	5705468214314
4x6	R100	Grå	RM	17,0	500	98 33 206 852	5705468206852
4x6	T250	Grå	RM	17,0	500	98 33 206 869	5705468206869
4x6	T500	Grå	RM	17,0	500	98 33 206 876	5705468206876
4x10	R100	Grå	RM	21,0	800	98 33 206 883	5705468206883
4x10	T250	Grå	RM	21,0	800	98 33 206 890	5705468206890
4x10	T500	Grå	RM	21,0	800	98 33 206 906	5705468206906
4x16	T250	Grå	RM	23,5	1100	98 33 206 913	5705468206913
4x16	T500	Grå	RM	23,5	1100	98 33 206 920	5705468206920
5G1,5	R50	Grå	RE	13,0	235	98 33 214 819	5705468214819
5G1,5	R100	Grå	RE	13,0	235	98 33 206 814	5705468206814
5G1,5	T500	Grå	RE	13,0	235	98 33 206 821	5705468206821
5G2,5	R50	Grå	RE	13,5	300	98 33 214 888	5705468214888
5G2,5	R100	Grå	RE	13,5	300	98 33 206 838	5705468206838
5G2,5	T500	Grå	RE	13,5	300	98 33 206 845	5705468206845
5G6	R100	Grå	RM	18,0	600	98 33 206 937	5705468206937
5G6	T250	Grå	RM	18,0	600	98 33 206 944	5705468206944
5G6	T500	Grå	RM	18,0	600	98 33 206 951	5705468206951
5G10	T250	Grå	RM	23,0	950	98 33 206 968	5705468206968
5G10	T500	Grå	RM	23,0	950	98 33 206 975	5705468206975
5G16	T500	Grå	RM	26,0	1300	98 33 206 982	5705468206982
7G1,5	R50	Grå	RE	14,5	280	98 33 214 826	5705468214826
7G1,5	R100	Grå	RE	14,5	280	98 33 214 833	5705468214833
7G1,5	T500	Grå	RE	14,5	280	98 33 214 840	5705468214840
7G2,5	R100	Grå	RE	15,5	350	98 33 214 895	5705468214895
7G2,5	T500	Grå	RE	15,5	350	98 33 214 901	5705468214901

RE: Rund enkelttrådet (IEC 60228 cl 1)

RM: Rund flertrådet (IEC 60228 cl 2)

## Armeret plastinstallationskabel NYBY-J (PAPJ)



- Anvendelse:** Specielt velegnet til lokaliteter med mulighed for gnaverangreb. Kabeltypen er egnet til oplægning på kabelbakker, kabelstiger m.m. samt nedlægning i jord.
- Konstruktion:** Ufortinnet runde eller sektorformede kobberledere isoleret med blyfri PVC. Fyldkappe af blyfri PVC og galvaniseret stålarmningsbånd. Yderkappe af blyfri PVC.
- Mærkespænding:** 450/750V
- Driftstemperatur:** +70°C
- Udlægningstemperatur:** -15°C
- Norm:** DS 2392
- Lederidentifikation:** 1-leder; Gul/Grøn  
3-leder; Blå, Brun og Gul/Grøn  
4-leder; Blå, Brun, Sort og Gul/Grøn  
5-leder; Blå, Brun, Sort, Grå og Gul/Grøn
- Optioner:** 7- og flere ledere; Hvide med sort talmærkning og Gul/Grøn

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kapfefarve	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x2,5	R100	Grå	RE	10,0	195	98 33 002 742	5705468081466
3x1,5	R100	Grå	RE	11,5	200	98 33 002 755	5705468081480
3x1,5	E200	Grå	RE	11,5	200	98 33 002 933	5705468081497
3x1,5	T500	Grå	RE	11,5	200	98 33 002 768	5705468081510
4x1,5	R100	Grå	RE	12,5	240	98 33 002 784	5705468081527
4x1,5	E150	Grå	RE	12,5	240	98 33 002 946	5705468081534
4x1,5	T500	Grå	RE	12,5	240	98 33 002 797	5705468081541
4x2,5	T500	Grå	RE	13,5	305	98 33 002 807	5705468081558
4x4,0	T500	Grå	RE	15,5	420	98 33 002 810	5705468081565
4x6,0	T500	Grå	RM	17,5	590	98 33 002 823	5705468081572
4x10	T500	Grå	RM	21,0	850	98 33 002 959	5705468081589
4x16	T500	Grå	RM	23,5	1180	98 33 002 962	5705468081596
4x35	T500	Grå	RM	32,5	2650	98 33 002 920	5705468081619
5x1,5	R100	Grå	RE	13,5	300	98 33 002 836	5705468081626
5x1,5	E150	Grå	RE	13,5	300	98 33 002 975	5705468081633
5x1,5	T500	Grå	RE	13,5	300	98 33 002 849	5705468081657
5x2,5	E100	Grå	RE	14,0	360	98 33 002 988	5705468081671
5x2,5	R100	Grå	RE	14,0	360	98 33 002 852	5705468081664
5x2,5	T500	Grå	RE	14,0	360	98 33 002 865	5705468081688
5x6,0	T500	Grå	RM	19,0	700	98 33 002 878	5705468081695
5x10	T500	Grå	RM	23,0	1000	98 33 002 881	5705468081701
5x16	T500	Grå	RM	26,5	1450	98 33 002 894	5705468081718
7x1,5	T500	Grå	RE	15,0	390	98 33 002 991	5705468081732
19x1,5	T500	Grå	RE	22,0	800	98 33 081 756	5705468081756
19x2,5	T500	Grå	RE	23,5	1080	98 33 145 892	5705468145892
27x1,5	T500	Grå	RE	25,5	1050	98 33 071 763	5705468081763
37x1,5	T500	Grå	RE	29,0	1350	98 33 071 770	5705468081770

RE: Rund enkeltrådet (IEC 60228 cl 1)

RM: Rund flertrådet (IEC 60228 cl 2)

## Armeret plastinstallationskabel NYBY-0 (PAP)

Anvendelse:	Specielt velegnet til lokaliteter med mulighed for gnaverangreb. Kabeltypen er egnet til oplægning på kabelbakker, kabelstiger m.m, samt nedlægning i jord.
Konstruktion:	Ufortinnet runde eller sektorformede kobberledere isoleret med blyfri PVC. Fyldkappe af blyfri PVC og galvaniseret stålarmingsbånd. Yderkappe af blyfri PVC.
Mærkespænding:	450/750V
Driftstemperatur:	+70°C
Udlægningstemperatur:	-15°C
Norm:	DS 2392
Lederidentifikation:	Blå, Brun, Sort og Grå
Optioner	Andre dimensioner og lederantal på forespørgsel

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
4x6	T500	Grå	RM	17,5	590	98 33 002 496	5705468081312
4x10	T500	Grå	RM	21,0	850	98 33 002 506	5705468081329
4x16	T500	Grå	RM	23,5	1180	98 33 002 519	5705468081336
4x25	T500	Grå	RM	29,5	2100	98 33 002 522	5705468081343
4x35	T500	Grå	RM	32,5	2650	98 33 002 658	5705468081350
4x50	T500	Grå	SM	32,5	2850	98 33 002 535	5705468081367
4x70	T500	Grå	SM	37,0	3780	98 33 002 661	5705468081374
4x95	T500	Grå	SM	42,0	5000	98 33 002 674	5705468081381

RM: Rund flertrådet (IEC 60228 cl 2)

SM: Sektorformet flertrådet (IEC 60228 cl 2)



## Skærmet plastinstallationskabel m/Al-skærm NYY-J-AL-SK (PVIKJ m/Al-skærm)



Anvendelse:	Specielt velegnet til EDB installationer. Kabeltypen er egnet til oplægning på kabelbakker, kabelstiger m.m, samt nedlægning i jord.
Konstruktion:	Ufortinnet rund kobberleder med blyfri PVC isolation. Fyldkappe af blyfri PVC omviklet med skærm af aluminiumsbånd (overlappende) med 1mm <sup>2</sup> kontaktråd af forfinnet kobber. Yderkappe af blyfri PVC.
Mærkespænding:	450/750V
Driftstemperatur:	+70°C
Udlægningstemperatur:	-15°C
Norm:	DS 2392
Lederidentifikation:	3-leder; Blå, Brun og Gul/Grøn 4-leder; Blå, Brun, Sort og Gul/Grøn 5-leder; Blå, Brun, Sort, Grå og Gul/Grøn 7- og flere ledere; Hvide med sort talmærkning og Gul/Grøn

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
3x1,5	R100	Grå	RE	11,5	180	98 33 002 247	5705468081817
3x1,5	T500	Grå	RE	11,5	180	98 33 002 315	5705468081824
4x1,5	T500	Grå	RE	12,5	210	98 33 002 250	5705468081848
5x1,5	T500	Grå	RE	13,5	250	98 33 002 276	5705468081862
5x2,5	T500	Grå	RE	14,5	300	98 33 002 289	5705468081879
7x1,5	T500	Grå	RE	15,0	300	98 33 002 302	5705468081886

RE: Rund enkeltrådet (IEC 60228 cl 1)

## Let plastinstallationskabel NHH-L0

Anvendelse:	For faste installationer indendørs og udendørs i tørre og våde områder, samt i det fri. Kablet kan nedlægges i jord ved overholdelse af relevante forskrifter.
Konstruktion:	Ufortinnet rund kobberleder isoleret med halogenfri polyolefine plastik. Halogenfri fyldkappe samt ydre kappe af halogenfri polyolefine plastik.
Mærkespænding:	300/500V
Driftstemperatur:	+70°C
Udlægningstemperatur:	-20°C
Norm:	DS 2393, IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034
Lederidentifikation:	4-leder; Blå, Brun, Sort og Grå

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
4x6,0	T250	Grå	RM	16,0	450	98 33 201 932	5705468201932
4x6,0	T500	Grå	RM	16,0	450	98 33 201 949	5705468201949
4x10	T250	Grå	RM	19,0	680	98 33 201 956	5705468201956
4x10	T500	Grå	RM	19,0	680	98 33 201 963	5705468201963
4x16	T250	Grå	RM	23,0	980	98 33 201 970	5705468201970
4x16	T500	Grå	RM	23,0	980	98 33 201 987	5705468201987

RM: Rund flertrådet (IEC 60228 cl 2)

## Let plastinstallationskabel NHH-LJ

Anvendelse:	For faste installationer indendørs og udendørs i tørre og våde områder, samt i det fri. Kablet kan nedlægges i jord ved overholdelse af relevante forskrifter.
Konstruktion:	Ufortinnet rund kobberleder isoleret med halogenfri polyolefine plastik. Halogenfri fyldkappe samt ydre kappe af halogenfri polyolefine plastik.
Mærkespænding:	300/500V
Driftstemperatur:	+70°C
Udlægningstemperatur:	-20°C
Norm:	DS 2393, IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034
Lederidentifikation:	3-leder; Blå, Brun og Gul/Grøn 4-leder; Blå, Brun, Sort og Gul/Grøn 5-leder; Blå, Brun, Sort, Grå og Gul/Grøn 7-leder; Hvide med sort talmærkning og Gul/Grøn.

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
3x1,5	R100	Grå	RE	10,0	130	98 33 193 008	5705468193008
3x1,5	T500	Grå	RE	10,0	130	98 33 193 015	5705468193015
4x1,5	R100	Grå	RE	11,0	150	98 33 193 145	5705468193145
4x1,5	T500	Grå	RE	11,0	150	98 33 193 022	5705468193022
4x4,0	T500	Grå	RE	14,0	300	98 33 193 152	5705468193152
4x6,0	T500	Grå	RM	16,0	450	98 33 201 895	5705468201895
4x10	T500	Grå	RM	19,0	680	98 33 193 121	5705468193121
4x16	T500	Grå	RM	23,0	980	98 33 193 138	5705468193138
5x1,5	R100	Grå	RE	12,0	180	98 33 193 039	5705468193039
5x1,5	T500	Grå	RE	12,0	180	98 33 193 046	5705468193046
5x2,5	R100	Grå	RE	13,0	250	98 33 193 060	5705468193060
5x2,5	T500	Grå	RE	13,0	250	98 33 193 077	5705468193077
5x6,0	T250	Grå	RM	17,0	540	98 33 201 901	5705468201901
5x6,0	T500	Grå	RM	17,0	540	98 33 193 169	5705468193169
5x10	T250	Grå	RM	21,0	800	98 33 201 918	5705468201918
5x10	T500	Grå	RM	21,0	800	98 33 193 091	5705468193091
5x16	T250	Grå	RM	24,0	1180	98 33 201 925	5705468201925
5x16	T500	Grå	RM	24,0	1180	98 33 193 107	5705468193107
5x25	T500	Grå	RM	30,0	1800	98 33 193 114	5705468193114
7x1,5	T500	Grå	RE	12,5	230	98 33 193 053	5705468193053
7x2,5	T500	Grå	RE	14,0	320	98 33 193 084	5705468193084

RE: Rund enkeltrådet (IEC 60228 cl 1).

RM: Rund flertrådet (IEC 60228 cl 2)

## Halogenfrit plastinstallationskabel NHH-0



Anvendelse:	Indendørs og udendørs i synlige eller skjulte installationer. Eget til oplægning på kabelbakker, kabelstiger m.m, samt nedlægning i jord ved overholdelse af relevante forskrifter.
Konstruktion:	Ufortinnet rund eller sektorformet kobberleder isoleret med halogenfri polyolefine plastik. Halogenfri fyldkappe samt yderkappe af halogenfri polyolefine plastik.
Mærkespænding:	4 ... 16mm <sup>2</sup> ; 450/750V 25 ... 240mm <sup>2</sup> ; 0,6/1kV
Driftstemperatur:	4 ... 16mm <sup>2</sup> ; +70°C 25 ... 240mm <sup>2</sup> ; +90°C
Udlægningstemperatur:	-20°C
Norm:	Tilpasset DS 2393 (4...16 mm <sup>2</sup> ), tilpasset IEC 60502 (25...150 mm <sup>2</sup> ), IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034
Lederidentifikation:	1-leder; Sort 4-leder; Blå, Brun, Sort og Grå
Optioner:	Andre dimensioner og lederantal på forespørgsel

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kapfarve	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x6	T500	Grå	RM	9,5	125	98 33 192 858	5705468192858
1x10	T500	Grå	RM	11,0	180	98 33 192 834	5705468192834
1x16	T500	Grå	RM	12,0	245	98 33 192 803	5705468192803
1x25	T500	Grå	RM	12,0	325	98 33 192 810	5705468192810
1x35	T500	Grå	RM	13,5	430	98 33 192 827	5705468192827
1x50	T500	Grå	RM	15,0	560	98 33 192 841	5705468192841
1x70	T500	Grå	RM	17,0	770	98 33 192 865	5705468192865
1x95	T500	Grå	RM	19,0	1040	98 33 192 872	5705468192872
4x4	T500	Grå	RE	15,5	330	98 33 005 004	5705468159004
4x6	T500	Grå	RM	17,5	470	98 33 177 336	5705468177336
4x10	T500	Grå	RM	22,0	750	98 33 005 011	5705468159011
4x16	T500	Grå	RM	24,0	1030	98 33 005 028	5705468159028
4x25	T500	Grå	RM	27,0	1500	98 33 174 199	5705468174199
4x35	T500	Grå	RM	30,0	1960	98 33 174 182	5705468174182
4x50	T500	Grå	SM	30,0	2100	98 33 165 517	5705468165517
4x70	T500	Grå	SM	33,0	2960	98 33 177 534	5705468177534
4x95	T500	Grå	SM	38,0	4020	98 33 177 381	5705468177381
4x150	T500	Grå	SM	45,0	6130	98 33 177 329	5705468177329



## Halogenfrit plastinstallationskabel NHH-J

Anvendelse:	Indendørs og udendørs i synlige eller skjulte installationer. Eget til oplægning på kabelbakker, kabelstiger m.m, samt nedlægning i jord ved overholdelse af relevante forskrifter.
Konstruktion:	Ufortinnet rund eller sektorformet kobberleder isoleret med halogenfri polyolefine plastik. Halogenfri fyldkappe samt yderkappe af halogenfri polyolefine plastik.
Mærkespænding:	1,5 ... 16mm <sup>2</sup> ; 450/750V 25 ... 240mm <sup>2</sup> ; 0,6/1kV
Driftstemperatur:	1,5 ... 16mm <sup>2</sup> ; +70°C 25 ... 240mm <sup>2</sup> ; +90°C
Udlægningstemperatur:	-20°C
Norm:	Tilpasset DS 2393 (1,5...16 mm <sup>2</sup> ), tilpasset IEC 60502 (25...35 mm <sup>2</sup> ), IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034
Lederidentifikation:	1-leder; Gul/Grøn 3-leder; Blå, Brun og Gul/Grøn 4-leder; Blå, Brun, Sort og Gul/Grøn 5-leder; Blå, Brun, Sort, Grå og Gul/Grøn 7- og flere ledere; Hvide med sort talmærkning og Gul/Grøn
Optioner:	Andre dimensioner og lederantal på forespørgsel

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Leder	Ø (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x1,5	T500	Grå	RE	7,5	60	98 33 192 933	5705468192933
1x2,5	T500	Grå	RE	8,0	70	98 33 005 271	5705468159271
1x6,0	T500	Grå	RM	9,5	125	98 33 192 940	5705468192940
1x10	T500	Grå	RM	11,0	180	98 33 177 343	5705468177343
1x16,0	T500	Grå	RM	12,0	245	98 33 005 295	5705468159295
1x25,0	T500	Grå	RM	12,0	325	98 33 165 524	5705468165524
1x35,0	T500	Grå	RM	13,5	430	98 33 165 531	5705468165531
1x50,0	T500	Grå	RM	15,0	560	98 33 174 205	5705468174205
1x70,0	T500	Grå	RM	17,0	770	98 33 186 574	5705468186574
1x95,0	T500	Grå	RM	19,0	1040	98 33 176 667	5705468176667
1x120,0	T500	Grå	RM	21,5	1300	98 33 164 800	5705468164800
1x150,0	T500	Grå	RM	23,0	1590	98 33 186 581	5705468186581
3x1,5	R100	Grå	RE	11,5	155	98 33 170 504	5705468170504
3x1,5	T500	Grå	RE	11,5	155	98 33 005 040	5705468153040
3x2,5	R100	Grå	RE	12,5	190	98 33 170 511	5705468170511
3x2,5	T500	Grå	RE	12,5	190	98 33 005 057	5705468153057
3x10,0	T500	Grå	RM	20,0	650	98 33 192 957	5705468192957
4x1,5	R100	Grå	RE	12,5	180	98 33 170 528	5705468170528
4x1,5	T500	Grå	RE	12,5	180	98 33 005 064	5705468153064
4x4,0	T500	Grå	RE	15,5	330	98 33 192 971	5705468192971
4x6,0	T500	Grå	RM	17,5	480	98 33 192 988	5705468192988
4x10,0	T500	Grå	RM	22,0	750	98 33 177 527	5705468177527
4x16,0	T500	Grå	RM	24,0	1030	98 33 192 919	5705468192919
4x25,0	R100	Grå	SM	27,0	1500	98 33 192 964	5705468192964
5x1,5	R100	Grå	RE	13,5	210	98 33 170 535	5705468170535
5x1,5	T500	Grå	RE	13,5	210	98 33 153 071	5705468153071
5x2,5	R100	Grå	RE	14,5	270	98 33 170 542	5705468170542
5x2,5	T500	Grå	RE	14,5	270	98 33 005 088	5705468153088
5x4,0	T500	Grå	RE	16,5	395	98 33 192 995	5705468192995
5x6,0	T500	Grå	RM	18,5	570	98 33 005 035	5705468159035
5x10,0	T500	Grå	RM	23,5	900	98 33 005 042	5705468159042
5x16,0	T500	Grå	RM	26,5	1260	98 33 005 059	5705468159059
5x25,0	T500	Grå	SM	29,0	1800	98 33 177 350	5705468177350
5x35,0	T500	Grå	SM	33,0	2450	98 33 177 374	5705468177374
7x1,5	R100	Grå	RE	14,0	240	98 33 170 559	5705468170559
7x1,5	T500	Grå	RE	14,0	240	98 33 005 066	5705468159066
7x2,5	T500	Grå	RE	15,0	340	98 33 192 896	5705468192896

## Halogenfrit plastinstallationskabel NHH-J (forts.)



Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
10x1,5	T500	Grå	RE	16,0	340	98 33 192 902	5705468192902
14x1,5	T500	Grå	RE	17,0	420	98 33 192 926	5705468192926

RE: Rund enkelttrådet (IEC 60228 cl 1)  
 RM: Rund flertrådet (IEC 60228 cl 2)  
 SM: Sektorformet flertrådet (IEC 60228 cl 2)

## Brandsikkert plastinstallationskabel NHH-0 FR 50V



Anvendelse: Brandsikkert kabel til anvendelse i nød- og panikbelysning samt varslingsanlæg.  
 Konstruktion: Flertrådede ufortinnede kobberledere (IEC 60228 cl 2) med brandhæmmende barriere af mica tape og halogenfri (PE) lederisolation. Yderkappe af halogenfri polyolefine plastik.

Mærkespænding: 50V  
 Driftstemperatur: +70°C  
 Udlægningstemperatur: -20°C  
 Norm: Tilpasset DS 2393  
 IEC 60331-11 & 21; brandsikkerhed  
 IEC 60332-1; brandprøve  
 IEC 60754-1&2 (HD 602); syrebestemmelser & pH-ændring  
 IEC 61034-1&2 (HD 606); røgtæthed

Lederidentifikation:  
 2-leder; Blå og Brun  
 3-leder; Blå, Brun og Sort  
 4-leder; Blå, Brun, Sort med hvid talmærkning  
 7-leder; Sort med hvid talmærkning

Optioner: Andre dimensioner og lederantal på forespørgsel

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Leder antalxmm	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
2x0,75	T500	Grå	7x0,37	6,6	40	98 33 165 036	5705468165036
3x0,75	T500	Grå	7x0,37	7,2	48	98 33 165 067	5705468165067
4x0,75	T500	Grå	7x0,37	7,9	60	98 33 165 098	5705468165098
7x0,75	T500	Grå	7x0,37	9,6	100	98 33 165 104	5705468165104



## Brandsikkert plastinstallationskabel NHH-0 FR 250V

Anvendelse:	Brandsikkert kabel til anvendelse i nød- og panikbelysning samt varslingsanlæg.
Konstruktion:	Enkeltrådede ufortinnede kobberledere med brandhæmmende barriere af mica tape og halogenfri (PE) lederisolation. Yderkappe af halogenfri polyolefine plastik.
Mærkespænding:	250V
Driftstemperatur:	+70°C
Udlægningstemperatur:	-20°C
Norm:	Tilpasset DS 2393 IEC 60331-11 & 21; brandsikkerhed IEC 60332-1; brandprøve IEC 60754-1&2 (HD 602); syrebestemmelser & pH-ændring IEC 61034-1&2 (HD 606); røgtæthed
Lederidentifikation:	2-leder; Blå og Brun 3-leder; Blå, Brun og Sort 4-leder; Blå, Brun, Sort med hvid talmærkning 5-ledere; Blå, Brun, Sort med hvid talmærkning
Optioner:	Andre dimensioner og lederantal på forespørgsel

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
3x2,5	T500	Grå	RE	11,1	150	98 33 175 516	5705468175516
4x1,5	T500	Grå	RE	10,6	135	98 33 170 276	5705468170276
4x2,5	T500	Grå	RE	12,1	180	98 33 173 130	5705468173130
5x2,5	T500	Grå	RE	13,0	230	98 33 175 028	5705468175028

RE: Rund enkeltrådet (IEC 60228 cl 1)

## Brandsikkert plastinstallationskabel NHH-J FR 250V



Anvendelse:	Brandsikkert kabel til anvendelse i nød- og panikbelysning samt varslingsanlæg.
Konstruktion:	Enkeltrådede ufortinnede kobberledere med brandhæmmende barriere af mica tape og halogenfri (PE) lederisolation. Yderkappe af halogenfri polyolefine plastik.
Mærkespænding:	250V
Driftstemperatur:	+70°C
Udlægningstemperatur:	-20°C
Norm:	Tilpasset DS 2393 IEC 60331-11 & 21; brandsikkerhed IEC 60332-1; brandprøve IEC 60754-1&2 (HD 602); syrebestemmelser & pH-ændring IEC 61034-1&2 (HD 606); røgtæthed
Lederidentifikation:	3-leder; Blå, Brun og Gul/Grøn 4-leder; Blå, Brun, Sort med hvid talmærkning og Gul/Grøn 5-ledere; Blå, Brun, Sort med hvid talmærkning og Gul/Grøn
Optioner:	Andre dimensioner og lederantal på forespørgsel

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Leder	Ø (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
3x1,5	T500	Grå	RE	9,7	105	98 33 165 074	5705468165074
4x2,5	T500	Grå	RE	12,1	180	98 33 165 128	5705468165128

RE: Rund enkeltrådet (IEC 60228 cl 1)

## Brandsikkert plastinstallationskabel NHH-J FR 450/750V



Anvendelse:	Brandsikkert kabel til anvendelse i nød- og panikbelysning samt varslingsanlæg.
Konstruktion:	Enkelt/fletrådede ufortinnede kobberledere med brandhæmmende barriere af mica tape og halogenfri (PE) lederisolation. Yderkappe af halogenfri polyolefine plastik.
Mærkespænding:	450/70V
Driftstemperatur:	+70°C
Udlægningstemperatur:	-20°C
Norm:	Tilpasset DS 2393
Lederidentifikation:	IEC 60331-11 & 21; brandsikkerhed IEC 60332-1; brandprøve IEC 60754-1&2 (HD 602); syrebestemmelser & pH-ændring IEC 61034-1&2 (HD 606); røgtæthed 3-leder; Blå, Brun og Gul/Grøn 4-leder; Blå, Brun, Sort med hvid talmærkning og Gul/Grøn 5-ledere; Blå, Brun, Sort med hvid talmærkning og Gul/Grøn
Optioner:	Andre dimensioner og lederantal på forespørgsel

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Leder	Ø (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
3x1,5	T500	Grå	RE	12,0	175	98 33 193 176	5705468193176
3x2,5	T500	Grå	RE	13,5	260	98 33 165 081	5705468165081
4x1,5	T500	Grå	RE	13,0	230	98 33 193 180	5705468193180
5x1,5	T500	Grå	RE	14,0	240	98 33 165 135	5705468165135
5x2,5	T500	Grå	RE	15,0	310	98 33 165 142	5705468165142
5x6,0	T500	Grå	RM	20,0	620	98 33 165 159	5705468165159
7x1,5	T500	Grå	RE	15,0	290	98 33 165 166	5705468165166

RE: Rund enkelttrådet (IEC 60228 cl 1)

RM: Rund fletrådet (IEC 60228 cl 2)



## Brandsikkert kabel NHH-0/J FRHF (Flamerex)

Anvendelse:	Brandsikkert kabel til anvendelse i f.eks. nød- og panikbelysning samt varslingsanlæg. Hvis kablet oplægges udendørs, skal det beskyttes mod direkte sollys og må ikke nedgraves.
Konstruktion:	Ufortinnet massive eller flertrådede kobberledere beviklet med glasfibertape (Mica tape) som brandbarrierer og isoleret med PEX. Halogenfri fyldkappe og yderkappe af rød halogenfri poleolefine.
Mærkespænding:	450/750V
Driftstemperatur:	90°C
Udlægningstemperatur:	-15°C
Norm:	IEC60331-21; brandprøve IEC60332-23 & EN 50266-2-3; selvslukkende egenskaber IEC60754 & EN50267; halogenindhold og korrosivitet IEC61034 & EN 50268; røgdudvikling
Lederidentifikation:	2-leder; Blå og Brun 3-leder; Blå, Brun og Gul/Grøn 5-leder; Blå, Brun, Sort, Grå og Gul/Grøn 7- og flere ledere; Sorte med hvid talmærkning*

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kapfefarve	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
2x1,5	T500	Rød	RE	11,0	160	98 33 215 113	5705468215113
2x2,5	T500	Rød	RE	12,0	210	98 33 215 120	5705468215120
2x6,0	T500	Rød	RM	15,0	360	98 33 215 137	5705468215137
3x1,5	T500	Rød	RE	12,0	190	98 33 215 144	5705468215144
3x2,5	T500	Rød	RE	13,0	240	98 33 215 151	5705468215151
3x6,0	T500	Rød	RM	16,0	430	98 33 215 168	5705468215168
3x10	T500	Rød	RM	20,0	640	98 33 215 175	5705468215175
5x1,5	T500	Rød	RE	14,0	240	98 33 215 182	5705468215182
5x2,5	T500	Rød	RE	15,0	350	98 33 215 199	5705468215199
5x6,0	T400	Rød	RM	19,0	630	98 33 215 205	5705468215205
5x10	T400	Rød	RM	23,0	970	98 33 215 212	5705468215212
7x1,5	T1000	Rød	RE	14,0	280	98 33 215 229	5705468215229
7x2,5	T1000	Rød	RE	17,0	450	98 33 215 267	5705468215267
12x1,5	T1000	Rød	RE	18,0	470	98 33 215 236	5705468215236
12x2,5	T1000	Rød	RE	21,0	700	98 33 215 274	5705468215274
19x1,5	T1000	Rød	RE	22,0	680	98 33 215 243	5705468215243
19x2,5	T500	Rød	RE	25,0	950	98 33 215 281	5705468215281
27x1,5	T500	Rød	RE	26,0	940	98 33 215 250	5705468215250
27x2,5	T500	Rød	RE	31,0	1350	98 33 215 298	5705468215298

RE: rund enkelttrådet (IEC 60228 cl. 1.)

RM: rund flertrådet (IEC 60228 cl. 2.)

\*I Danmark kræves ikke grøn/gul isolation på en beskyttelsesleder i kabel med mere end 5 ledere, hvor isolationen på alle ledere har samme farve forudsat at lederen mærkes ved enderne med grøn/gul strømpe, selvklæbende tape e.l. (SB 6 2001 Kap. 514.3.1).

## INSTALLATIONS- OG PLASTKAPPELEDNING

### Installationsledning H07V-U & H07V-R (PVL)

Anvendelse: Kabeltypen er egnet til trækning i installationsrør m.m.  
 Konstruktion: Enkel- eller flertrådet kobberleder med isolation af blyfri PVC.  
 Mærkespænding: 450/750V  
 Driftstemperatur: +70°C  
 Udlægningstemperatur: -5°C  
 Norm: HD 21  
 Optioner: Andre dimensioner og farver på forespørgsel.

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1,5	R100	Sort	RE	3,3	20	98 32 101 328	5708953101304
1,5	R100	Blå	RE	3,3	20	98 32 101 359	5708953101359
1,5	R100	Brun	RE	3,3	20	98 32 101 373	5708953101373
1,5	R100	Grå	RE	3,3	20	98 32 101 366	5708953101366
1,5	R100	Gul/Grøn	RE	3,3	20	98 32 101 403	5708953101403
1,5	R100	Hvid	RE	3,3	20	98 32 101 304	5708953101328
1,5	R100	Orange	RE	3,3	20	98 32 101 380	5708953101380
1,5	R100	Rød	RE	3,3	20	98 32 101 335	5708953101335
2,5	R100	Sort	RE	3,9	31	98 32 101 410	5708953101410
2,5	R100	Blå	RE	3,9	31	98 32 101 441	5708953101441
2,5	R100	Brun	RE	3,9	31	98 32 101 465	5708953101465
2,5	R100	Grå	RE	3,9	31	98 32 101 458	5708953101458
2,5	R100	Gul/Grøn	RE	3,9	31	98 32 101 496	5708953101496
2,5	R100	Hvid	RE	3,9	31	98 32 101 427	5705468196863
2,5	R100	Orange	RE	3,9	31	98 32 101 472	5708953101472
2,5	R100	Rød	RE	3,9	31	98 32 101 434	5708953101434
6,0	R100	Blå	RM	5,4	71	98 32 000 237	5705468083613
6,0	R100	Sort	RM	5,4	71	98 32 000 253	5705468083620
6,0	R100	Gul/Grøn	RM	5,4	71	98 32 000 266	5705468083637
10,0	R100	Sort	RM	6,8	115	98 32 000 305	5705468083651
10,0	R100	Gul/Grøn	RM	6,8	115	98 32 000 318	5705468083668
16,0	R100	Sort	RM	8,0	180	98 32 000 363	5705468083682
16,0	R100	Gul/Grøn	RM	8,0	180	98 32 000 376	5705468083699

RE: rund enkeltrådet

RM: rund flertrådet

## Flad lampeledning H03VVH2-F (PKLF)

Anvendelse:	Tilledning og indre ledninger i brugsgenstande, belysning m.m.
Konstruktion:	Fleksible ledere af ufortinnede kobbertråde med isolation og yderkappe af blyfri PVC.
Mærkespænding:	300/300V
Temperaturområde:	-20°C ... +70°C
Norm:	HD 21
Lederidentifikation:	Blå og Brun
Optioner:	Andre dimensioner og farver på forespørgsel

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
2x0,75	S100	Guld	3,3x5,4	33	98 32 122 255	5708953122255
2x0,75	S100	Grå	3,3x5,4	33	98 32 005 148	5708953512100
2x0,75	S100	Hvid	3,3x5,4	33	98 32 005 135	5708953110634
2x0,75	S100	Sort	3,3x5,4	33	98 32 005 151	5708953110566



## Lampeledning, rund H03VV-F (PKL/PKLJ)

Anvendelse:	Tilledning og indre ledninger i brugsgenstande, belysning m.m.
Konstruktion:	Fleksible ledere af ufortinnede kobbertråde med isolation og yderkappe af blyfri PVC.
Mærkespænding:	300/300V
Temperaturområde:	-20°C ... +70°C
Norm:	HD 21
Lederidentifikation:	2-leder; Blå og Brun 3-leder; Blå, Brun og Gul/Grøn

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
2x0,75	S100	Grå	6,4	44	98 32 005 070	5708953511806
2x0,75	S100	Hvid	6,4	44	98 32 005 067	5708953511790
2x0,75	S100	Sort	6,4	44	98 32 005 083	5708953511776
3x0,75	S100	Grå	6,8	54	98 32 005 106	5708953511448
3x0,75	S100	Hvid	6,8	54	98 32 005 096	5708953511431
3x0,75	S100	Sort	6,8	54	98 32 005 119	5708953110368



## Lampeledning, rund A03VV-F (PKL)



Anvendelse:	Tilledning og indre ledninger i brugsgenstande, belysning m.m.
Konstruktion:	Fleksible ledere af ufortinnede kobbertråde med isolation og yderkappe af blyfri PVC.
Mærkespænding:	300/300V
Temperaturområde:	-20°C ... +70°C
Norm:	HD 21
Lederidentifikation:	Blå, Brun og Sort
Optioner:	Andre dimensioner på forespørgsel.

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
3x0,75	S100	Grå	6,8	58	98 32 265 027	5708953511561
3x0,75	S100	Hvid	6,8	58	98 32 265 001	5708953109348
3x0,75	S100	Sort	6,8	58	98 32 265 014	5708953109300

## Plastkappeledning, rund H05VV-F (PKA/PKAJ)



Anvendelse:	Tilledning til brugsgenstande som f.eks. komfurer, mindre maskiner og el-radiatorer.
Konstruktion:	Fleksible ledere af ufortinnede kobbertråde med isolation og yderkappe af blyfri PVC.
Mærkespænding:	300/500V
Temperaturområde:	-20°C ... +70°C
Norm:	HD 21
Lederidentifikation:	2-leder; Blå og Brun 3-leder; Blå, Brun og Gul/Grøn 4-leder; Blå, Brun, Sort og Gul/Grøn 5-leder; Blå, Brun, Sort, Sort og Gul/Grøn

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
2x0,75	R100	Sort	7,6	54	98 32 004 220	5705468082395
2x1,00	R100	Hvid	8,0	60	98 32 004 233	5705468082401
2x1,00	R100	Sort	8,0	60	98 32 004 246	5705468082418
2x1,50	R100	Hvid	9,0	82	98 32 004 259	5705468082425
2x1,50	R100	Sort	9,0	82	98 32 004 262	5705468082432
3x0,75	R100	Hvid	8,0	65	98 32 004 424	5705468082449
3x0,75	R100	Sort	8,0	65	98 32 004 437	5705468082456
3x1,00	R50	Hvid	8,4	75	98 32 004 864	5705468082470
3x1,00	R100	Hvid	8,4	75	98 32 004 440	5705468082463
3x1,00	R50	Sort	8,4	75	98 32 004 877	5708953124372
3x1,00	R100	Sort	8,4	75	98 32 004 466	5705468082494
3x1,00	R100	Grå	8,4	75	98 32 004 453	5705468082487
3x1,50	R50	Hvid	9,8	110	98 32 004 880	5705468082524
3x1,50	R100	Hvid	9,8	110	98 32 004 479	5705468082517
3x1,50	R50	Sort	9,8	110	98 32 004 893	5708953111112
3x1,50	R100	Sort	9,8	110	98 32 004 482	5705468082531
4x0,75	R100	Sort	8,6	79	98 32 004 495	5705468082555
4x1,00	R100	Hvid	9,4	94	98 32 004 505	5705468082562
4x1,00	R100	Sort	9,4	94	98 32 004 518	5705468082579
4x1,50	R100	Hvid	11,0	130	98 32 004 521	5705468082586
4x1,50	R100	Sort	11,0	130	98 32 004 534	5705468082609
4x1,50	R100	Grå	11,0	130	98 32 082 593	5705468082593
4x2,50	R100	Sort	13,0	200	98 32 004 563	5705468082616

## Plastkappeledning, rund H05VV-F (PKA/PKAJ) (forts.)

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
5x0,75	R100	Sort	9,6	100	98 32 004 576	5705468082623
5x1,00	R100	Sort	10,0	120	98 32 004 589	5705468082630
5x1,50	R50	Hvid	12,0	170	98 32 004 592	5705468082647
5x1,50	R50	Sort	12,0	170	98 32 004 903	5708953111235
5x1,50	R100	Sort	12,0	170	98 32 004 615	5705468082661
5x1,50	R50	Grå	12,0	170	98 32 004 602	5705468082654
5x2,50	R50	Hvid	14,0	250	98 32 004 851	5705468082685
5x2,50	R100	Sort	14,0	250	98 32 004 628	5705468082692



## Plastkappeledning, varmebestandig H05V2V2-F (PKA/PKAJ 90)

- Anvendelse: Tilledning til brugsgenstande som f.eks. komfurer, mindre maskiner, el-radiatorer samt specielt velegnet til halogenbelysning, hvor der er krav om 90°C isolation.
- Konstruktion: Fleksible ledere af ufortinnede kobbertråde med isolation og yderkappe af blyfri PVC.
- Mærkespænding: 300/500V
- Temperaturområde: -20°C ... +90°C
- Norm: HD 21
- Lederidentifikation: 2-leder; Blå og Brun  
3-leder; Blå, Brun og Gul/Grøn

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
2x1,5	R100	Sort	8,6	89	98 32 201 727	5705468201727
2x2,5	R100	Sort	10,6	131	98 32 212 761	5705468212761
3x1,5	R100	Sort	9,4	106	98 32 201 734	5705468201734
3x2,5	R100	Sort	11,4	166	98 32 212 778	5705468212778

## Plastkappeledning, rund N05VV-F (PKAJ)

- Anvendelse: Tilledning til maskiner og specielle måle-styreformer.
- Konstruktion: Fleksible ledere af ufortinnede kobbertråde med isolation og yderkappe af blyfri PVC. Yderkappen er bestandig over for de fleste olie-, fedt og kemikalietyper.
- Mærkespænding: 300/500V
- Temperaturområde: -20°C ... +70°C
- Norm: HD 21 del 36
- Lederidentifikation: Sorte med hvid talmærkning og Gul/Grøn

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
6x0,75	R100	Sort	9,3	123	98 32 004 631	5705468082708
7x0,75	R100	Sort	10,2	144	98 32 004 660	5705468082722
7x1,00	R100	Sort	11,0	175	98 32 004 673	5705468082739
7x1,50	R100	Sort	12,5	238	98 32 004 686	5705468082746



## Tekstilomflettet ledning H03RT-F (VDH/VDHJ)



**Anvendelse:** Til brug i forbindelse med pendler og som tilledning til strygejern.  
**Konstruktion:** PVC ledere med tekstilomfletning af bomuldsmateriale  
**Mærkespænding:** 300/500V  
**Driftstemperatur:** 60°C  
**Norm:** EN21027-4 (HD22.4)  
**Lederidentifikation:** 2-leder; Lyseblå og Brun  
 3-leder; Lyseblå, Brun og Gul/Grøn

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
2x0,75	S50	Grå	6,0	40	14 32 009 825	5706581009825
2x0,75	S50	Hvid	6,0	40	14 32 009 818	5706581009818
2x0,75	S50	Sort	6,0	40	14 32 009 801	5706581009801
3x0,75	S50	Hvid	7,0	55	14 32 009 849	5706581009849
3x0,75	S50	Sort	7,0	55	14 32 009 832	5706581009832

## Varmebestandig tekstilomflettet ledning HTT170 (VDH170/VDHJ170)



**Anvendelse:** Til brug i forbindelse med tilslutning af pendler.  
**Konstruktion:** Silikone ledere med tekstilomfletning af polyester materiale og indlagt bæresnor, med en bæreevne på op til 35 kg.  
**Mærkespænding:** 300/500V  
**Driftstemperatur:** 170°C  
**Norm:** HD22.1:S2, HD22.2:S3 & HD22.4.  
 Godkendt af Demko, Semko, Nemko og Fimko  
**Lederidentifikation:** 2-leder; Lyseblå og Brun  
 3-leder; Lyseblå, Brun og Gul/Grøn

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
2x0,75	S50	Hvid	6,0	40	14 32 009 870	5706581009870
2x0,75	S50	Sort	6,0	40	14 32 009 863	5706581009863
3x0,75	S50	Hvid	7,0	55	14 32 009 900	5706581009900
3x0,75	S50	Sort	7,0	55	14 32 009 894	5706581009894