

LAVVOLT KABLER OG LEDNINGER

Kobbertråd, blank

Konstruktion: Runde snoede blanke kobberledere
 Norm: IEC 60228 class 2 (RM)
 Optioner: Andre dimensioner på forespørgsel

Dim. (mm ²)	Opspoling	Leder (antalxmm)	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x6	R100	7x0,90	3,10	58	98 32 080 759	5705468080759
1x10	R100	7x1,35	4,10	91	98 32 080 766	5705468080766
1x16	T500	7x1,68	5,04	149	98 32 081 220	5705468081220
1x25	T500	7x2,13	6,39	229	98 32 081 237	5705468081237
1x35	T500	7x2,52	7,56	317	98 32 081 244	5705468081244
1x50	T500	7x2,92	8,76	428	98 32 905 106	5705468081251
1x95	T500	19x2,03	12,6	859	998 32 905 119	5705468081268

Halogenwire, uisoleret

Anvendelse: Halogen lavvoltsbelysning
 Konstruktion: Fleksibel leder af forfinnet eller ufortinnet kobbertråd

Dim. (mm ²)	Opspoling	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x4,0	S100	Fortinnet	2,40	46	98 32 088 892	5705468088892
1x4,0	S100	Ufortinnet	2,75	40	98 32 088 885	5705468088885
1x6,0	S100	Fortinnet	2,85	69	98 32 088 908	5705468088908

Halogenwire, isoleret

Anvendelse: Halogen lavvoltsbelysning
 Konstruktion: Fleksibel leder af forfinnet eller ufortinnet kobbertråd, med isolation af transparent PVC
 Optioner: Andre dimensioner på forespørgsel

Dim. (mm ²)	Opspoling	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x4,0	S100	Fortinnet	3,90	43	98 32 088 915	5705468088915
1x4,0	S100	Ufortinnet	3,90	37	98 32 088 939	5705468088939
1x6,0	S100	Fortinnet	4,20	70	98 32 088 922	5705468088922
1x6,0	S100	Ufortinnet	3,90	65	98 32 088 946	5705468088946



Højtalerledning, tvilling

Anvendelse: Tilledning til højttalere eller lavvoltsbelysning, hvor der ikke er krav om 90° isolation.
 Konstruktion: Fleksible ledere af blanke, ufortinnede kobbertråde (litze). Parallelle ledere med isolation af PVC.
 Mærkespænding: 50V
 Driftstemperatur: +60°C
 Udlægningstemperatur: +5°C
 Lederidentifikation: Polarisering markeret med mærkefinne eller lederfarver
 Optioner: Andre dimensioner på forespørgsel

Dim. (mm ²)	Opspoling	Lederfarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
2x1,5	S100	Hvid	2,80	39	98 35 158 755	5705468158755
2x1,5	S100	Sort	2,80	39	98 35 092 974	5705468092974
2x2,5	S100	Hvid	3,00	61	98 35 163 285	5705468163285
2x2,5	S100	Sort	3,00	61	98 35 163 292	5705468163292
2x4,0	S100	Hvid	4,50	102	98 35 163 308	5705468163308
2x4,0	S100	Sort	4,50	102	98 35 135 015	5705468135015
2x6,0	R100	Hvid	4,80	134	98 35 163 322	5705468163322
2x6,0	R100	Sort	4,80	134	98 35 163 339	5705468163339



Autoledning, tvilling

Anvendelse: Tilledning til dc lavvoltsudstyr i biler m.m.
 Konstruktion: Fleksible ledere af blanke, ufortinnede kobbertråde. Parallelle ledere med isolation af PVC.
 Mærkespænding: 50V
 Driftstemperatur: +60°C
 Udlægningstemperatur: +5°C
 Optioner: Andre dimensioner på forespørgsel

Dim. (mm ²)	Opspoling	Lederfarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
2x0,75	S100	Rød/ Sort	2,3x 4,7	30	98 34 130 102	5705468130102
2x1,5	S100	Rød/ Sort	2,9x 6,0	40	98 34 130 119	5705468130119
2x2,5	S100	Rød/ Sort	3,5x 7,1	65	98 34 130 126	5705468130126
2x4,0	S100	Rød/ Sort	4,5x 9,1	102	98 34 130 133	5705468130133
2x6,0	S50	Rød/ Sort	5,5x11,1	176	98 34 184 266	5705468184266

