

MONTERINGSLEDNING

Monteringsledning H05V-K & H07V-K (PVT)

Anvendelse:	Monteringsledning i elektriske og elektroniske apparater, styringer m.m.
Konstruktion:	Fleksible ledere af ufortinnede kobbertråde. Isolation af PVC.
Mærkespænding:	0,5mm ² ... 1,00mm ² ; 300/500V 1,5mm ² ... ; 450/750V
Driftstemperatur:	+5°C ... +70°C
Norm:	HD 21
Optioner:	Andre dimensioner, farver og oplægninger på forespørgsel.

Dim. (mm ²)	Opspoling	Farve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x0,5	S100	Brun	2,15	8,7	98 83 007 043	5705468086102
1x0,5	S100	Grøn	2,15	8,7	98 83 007 030	5705468086096
1x0,5	S100	Grå	2,15	8,7	98 83 007 056	5705468086119
1x0,5	S100	Hvid	2,15	8,7	98 83 005 485	5708953101779
1x0,5	S100	Lyseblå	2,15	8,7	98 83 005 498	5705468086065
1x0,5	S100	Lysegrå	2,15	8,7	98 83 101 922	5708953101922
1x0,5	S100	Mørkeblå	2,15	8,7	98 83 007 014	5705468086072
1x0,5	S100	Orange	2,15	8,7	98 83 007 085	5705468086140
1x0,5	S100	Rød	2,15	8,7	98 83 007 069	5705468086126
1x0,5	S100	Sort	2,15	8,7	98 83 007 072	5705468086133
1x0,5	S100	Violet	2,15	8,7	98 83 007 098	5705468086157
1x0,75	S100	Brun	2,4	11	98 32 001 090	5705468086256
1x0,75	S100	Grøn	2,4	11	98 32 001 993	5705468086249
1x0,75	S100	Grå	2,4	11	98 32 001 100	5705468086270
1x0,75	S100	Gul	2,4	11	98 32 001 980	5705468086232
1x0,75	S100	Gul/Grøn	2,4	11	98 32 001 168	5705468086409
1x0,75	S100	Hvid	2,4	11	98 32 001 061	5705468086171
1x0,75	S100	Lyseblå	2,4	11	98 32 001 074	5705468086195
1x0,75	S100	Lysegrå	2,4	11	98 32 102 509	5708953102509
1x0,75	S100	Mørkeblå	2,4	11	98 32 001 087	5705468086201
1x0,75	S100	Orange	2,4	11	98 32 001 139	5705468086362
1x0,75	S100	Orange	2,4	11	98 32 102 622	5708953102622
1x0,75	S100	Rød	2,4	11	98 32 001 113	5705468086300
1x0,75	S100	Sort	2,4	11	98 32 001 126	5705468086331
1x0,75	S100	Violet	2,4	11	98 32 001 142	5705468086386
1x1,0	S100	Brun	2,6	14	98 32 001 207	5705468086478
1x1,0	S100	Grå	2,6	14	98 32 001 210	5705468086492
1x1,0	S100	Gul/Grøn	2,6	14	98 32 001 281	5705468086607
1x1,0	S100	Hvid	2,6	14	98 32 001 171	5705468086423
1x1,0	S100	Lyseblå	2,6	14	98 32 001 184	5705468086447
1x1,0	S100	Mørkeblå	2,6	14	98 32 001 197	5705468086461
1x1,0	S100	Orange	2,6	14	98 32 001 249	5705468086577
1x1,0	S100	Rød	2,6	14	98 32 001 223	5705468086522
1x1,0	S100	Sort	2,6	14	98 32 001 236	5705468086546
1x1,0	S100	Violet	2,6	14	98 32 001 252	5708953103186
1x1,5	S100	Brun	3,0	21	98 32 001 346	5705468086683
1x1,5	S100	Grøn	3,0	21	98 32 002 031	5708953103575
1x1,5	S100	Gul	3,0	21	98 32 002 028	5708953103612
1x1,5	S100	Gul/Grøn	3,0	21	98 32 001 456	5705468086805
1x1,5	S100	Hvid	3,0	21	98 32 001 294	5705468086614
1x1,5	S100	Lyseblå	3,0	21	98 32 001 317	5705468086638
1x1,5	S100	Lysegrå	3,0	21	98 32 001 362	5705468086706
1x1,5	S100	Mørkeblå	3,0	21	98 32 001 333	5705468086645
1x1,5	S100	Orange	3,0	21	98 32 001 414	5705468086768



Monteringsledning H05V-K & H07V-K (PVT) (forts.)



Dim. (mm ²)	Opspoling	Farve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x1,5	S100	Rød	3,0	21	98 32 001 388	5705468086720
1x1,5	S100	Sort	3,0	21	98 32 001 401	5708953103384
1x1,5	S100	Violet	3,0	21	98 32 001 430	5705468086782
1x2,5	S100	Brun	3,7	33	98 32 001 524	5708953104268
1x2,5	S100	Gul/Grøn	3,7	33	98 32 001 618	5705468086966
1x2,5	S100	Hvid	3,7	33	98 32 001 472	5705468086829
1x2,5	S100	Lyseblå	3,7	33	98 32 001 498	5705468086843
1x2,5	S100	Lysegrå	3,7	33	98 32 001 540	5705468086898
1x2,5	S100	Mørkeblå	3,7	33	98 32 001 511	5708953104497
1x2,5	S100	Orange	3,7	33	98 32 001 595	5705468086959
1x2,5	S100	Rød	3,7	33	98 32 001 566	5705468086911
1x2,5	S100	Sort	3,7	33	98 32 001 579	5705468086935
1x4	K100	Gul/Grøn	4,8	46	98 32 162 165	5705468162165
1x4	K100	Hvid	4,8	46	98 32 162 110	5705468162110
1x4	K100	Lyseblå	4,8	46	98 32 001 647	5705468162127
1x4	K100	Mørkeblå	4,8	46	98 32 178 135	5705468178135
1x4	K100	Orange	4,8	46	98 32 162 158	5705468162158
1x4	K100	Rød	4,8	46	98 32 001 676	5705468162134
1x4	K100	Sort	4,8	46	98 32 001 689	5705468162141
1x6	K100	Gul/Grøn	6,3	65	98 32 001 757	5705468162219
1x6	K100	Lyseblå	6,3	65	98 32 001 702	5705468087031
1x6	K100	Orange	6,3	65	98 32 162 202	5705468162202
1x6	K100	Rød	6,3	65	98 32 001 731	5705468162189
1x6	K100	Sort	6,3	65	98 32 001 744	5705468162196
1x10	R100	Gul/Grøn	7,6	115	98 32 162 295	5705468162295
1x10	R100	Rød	7,6	115	98 32 162 264	5705468162264
1x10	R100	Sort	7,6	115	98 32 001 799	5705468162271
1x16	R100	Gul/Grøn	8,8	175	98 32 001 854	5705468162332
1x16	R100	Rød	8,8	175	98 32 001 838	5705468162318
1x16	R100	Sort	8,8	175	98 32 001 841	5705468162325
1x25	R50	Gul/Grøn	11,0	265	98 32 162 370	5705468162370
1x25	R50	Rød	11,0	265	98 32 162 356	5705468162356
1x25	R50	Sort	11,0	265	98 32 001 870	5705468162363
1x35	R50	Gul/Grøn	12,5	355	98 32 162 400	5705468162400
1x35	R50	Rød	12,5	355	98 32 162 387	5705468162387
1x35	T500	Rød	12,5	355	98 32 164 886	5705468164886
1x35	R50	Sort	12,5	355	98 32 162 394	5705468162394
1x35	T500	Sort	12,5	355	98 32 164 879	5705468164879
1x50	T500	Sort	14,5	510	98 32 001 906	5705468162424
1x70	T500	Sort	17,0	695	98 32 162 431	5705468162431
1x95	T500	Sort	19,0	915	98 32 162 448	5705468162448
1x120	T500	Sort	21,0	1150	98 32 162 455	5705468162455
1x150	T500	Sort	23,5	1440	98 32 162 462	5705468162462

Halogenfri monteringsledning H05Z-K & H07Z-K

Anvendelse:	Halogenfri monteringsledning i elektriske og elektroniske apparater, styringer m.m.
Konstruktion:	Fleksible ledere af ufortinnede kobbertråde, med halogenfri isolation.
Mærkespænding:	0,75 mm ² ... 1,0 mm ² ; 500V 1,5 mm ² ... 150 mm ² ; 750V
Driftstemperatur:	90°C
Optioner:	Andre dimensioner og oplægning på forespørgsel

Dim. (mm ²)	Opspoling	Farve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x0,75	R100	Sort	2,5	12,4	98 32 193 299	5705468193299
1x0,75	R100	Blå	2,5	12,4	98 32 193 305	5705468193305
1x0,75	R100	Gul/Grøn	2,5	12,4	98 32 193 312	5705468193312
1x0,75	R100	Brun	2,5	12,4	98 32 193 329	5705468193329
1x0,75	R100	Rød	2,5	12,4	98 32 193 336	5705468193336
1x1,0	R100	Sort	9,6	15,0	98 32 193 343	5705468193343
1x1,0	R100	Blå	9,6	15,0	98 32 193 350	5705468193350
1x1,0	R100	Gul/Grøn	9,6	15,0	98 32 193 367	5705468193367
1x1,0	R100	Brun	9,6	15,0	98 32 193 374	5705468193374
1x1,0	R100	Rød	9,6	15,0	98 32 193 381	5705468193381
1x1,5	R100	Sort	3,5	24,0	98 32 193 398	5705468193398
1x1,5	R100	Blå	3,5	24,0	98 32 193 404	5705468193404
1x1,5	R100	Gul/Grøn	3,5	24,0	98 32 193 411	5705468193411
1x1,5	R100	Brun	3,5	24,0	98 32 193 428	5705468193428
1x1,5	R100	Rød	3,5	24,0	98 32 193 435	5705468193435
1x2,5	R100	Sort	4,0	35,0	98 32 193 442	5705468193442
1x2,5	R100	Blå	4,0	35,0	98 32 193 459	5705468193459
1x2,5	R100	Gul/Grøn	4,0	35,0	98 32 193 466	5705468193466
1x2,5	R100	Brun	4,0	35,0	98 32 193 473	5705468193473
1x4,0	R100	Sort	4,8	51,0	98 32 193 480	5705468193480
1x4,0	R100	Blå	4,8	51,0	98 32 193 497	5705468193497
1x4,0	R100	Gul/Grøn	4,8	51,0	98 32 193 503	5705468193503
1x4,0	R100	Brun	4,8	51,0	98 32 193 510	5705468193510
1x6,0	R100	Sort	6,0	71,0	98 32 193 527	5705468193527
1x6,0	R100	Blå	6,0	71,0	98 32 193 534	5705468193534
1x6,0	R100	Gul/Grøn	6,0	71,0	98 32 193 541	5705468193541
1x6,0	R100	Brun	6,0	71,0	98 32 193 558	5705468193558
1x10	R100	Sort	6,7	118,0	98 32 193 565	5705468193565
1x10	R100	Gul/Grøn	6,7	118,0	98 32 193 572	5705468193572
1x16	R100	Sort	8,2	180,0	98 32 193 589	5705468193589
1x16	R100	Gul/Grøn	8,2	180,0	98 32 193 596	5705468193596
1x25	T500	Sort	9,5	260,0	98 32 199 208	5705468199208
1x25	T500	Gul/Grøn	9,5	360,0	98 32 199 215	5705468199215
1x35	T500	Sort	10,9	360,0	98 32 199 222	5705468199222
1x35	T500	Gul/Grøn	10,9	360,0	98 32 199 239	5705468199239
1x50	T500	Sort	11,7	515,0	98 32 199 246	5705468199246
1x50	T500	Gul/Grøn	11,7	515,0	98 32 199 253	5705468199253
1x70	T500	Sort	13,5	710,0	98 32 199 260	5705468199260
1x70	T500	Gul/Grøn	13,5	710,0	98 32 199 277	5705468199277
1x95	T500	Sort	15,5	940,0	98 32 199 284	5705468199284
1x95	T500	Gul/Grøn	15,5	940,0	98 32 199 291	5705468199291



Halogenfri monteringsledning H05Z-K & H07Z-K (forts.)

Dim. (mm ²)	Opspoling	Farve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x120	T500	Sort	17,0	1.180,0	98 32 199 307	5705468199307
1x120	T500	Gul/Grøn	17,0	1.180,0	98 32 199 314	5705468199314
1x150	T500	Sort	19,0	1.600,0	98 32 199 321	5705468199321
1x150	T500	Gul/Grøn	19,0	1.600,0	98 32 199 338	5705468199338

Fleksibel monteringsledning TQ-litze

Anvendelse: Monteringsledning i elektriske og elektroniske apparater, styringer m.m.
 Konstruktion: Fleksible ledere af fortinne kobbertråde. Isolation af varmebestandig PVC
 Mærkespænding: 0,05 mm² ... 1,0 mm²; 500V
 1,5 mm² ... 16 mm²; 1000V
 Driftstemperatur: -5°C ... +105°C, vedvarende temperatur og ved bevægelse
 Optioner: Andre dimensioner og farver på forespørgsel.

Dim. (mm ²)	Opspoling	Farve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x0,14	S200	Blå	1,2	2,7	98 32 087 581	5705468087581
1x0,14	S200	Brun	1,2	2,7	98 32 087 611	5705468087611
1x0,14	S200	Grøn	1,2	2,7	98 32 087 604	5705468087604
1x0,14	S200	Grå	1,2	2,7	98 32 087 628	5705468087628
1x0,14	S200	Gul	1,2	2,7	98 32 087 598	5705468087598
1x0,14	S200	Hvid	1,2	2,7	98 32 087 574	5705468087574
1x0,14	S200	Orange	1,2	2,7	98 32 087 659	5705468087659
1x0,14	S200	Rød	1,2	2,7	98 32 087 635	5705468087635
1x0,14	S200	Sort	1,2	2,7	98 32 087 642	5705468087642
1x0,14	S200	Violet	1,2	2,7	98 32 087 666	5705468087666
1x0,25	S200	Blå	1,55	4,4	98 32 087 772	5705468087772
1x0,25	S200	Brun	1,55	4,4	98 32 087 802	5705468087802
1x0,25	S200	Grøn	1,55	4,4	98 32 087 796	5705468087796
1x0,25	S200	Grå	1,55	4,4	98 32 155 662	5705468155662
1x0,25	S200	Gul	1,55	4,4	98 32 005 906	5705468087789
1x0,25	S200	Hvid	1,55	4,4	98 32 087 765	5705468087765
1x0,25	S200	Orange	1,55	4,4	98 32 087 840	5705468087840
1x0,25	S200	Rød	1,55	4,4	98 32 087 826	5705468087826
1x0,25	S200	Sort	1,55	4,4	98 32 087 833	5705468087833
1x0,25	S200	Violet	1,55	4,4	98 32 087 857	5705468087857
1x0,50	S200	Blå	1,9	7,6	98 32 087 932	5705468087932
1x0,50	S200	Brun	1,9	7,6	98 32 087 963	5705468087963
1x0,50	S200	Grøn	1,9	7,6	98 32 087 956	5705468087956
1x0,50	S200	Grå	1,9	7,6	98 32 087 970	5705468087970
1x0,50	S200	Gul	1,9	7,6	98 32 087 949	5705468087949
1x0,50	S200	Gul/Grøn	1,9	7,6	98 32 088 021	5705468088021
1x0,50	S200	Hvid	1,9	7,6	98 32 087 925	5705468087925
1x0,50	S200	Orange	1,9	7,6	98 32 088 007	5705468088007
1x0,50	S200	Rød	1,9	7,6	98 32 087 987	5705468087987
1x0,50	S200	Sort	1,9	7,6	98 32 087 994	5705468087994
1x0,50	S200	Violet	1,9	7,6	98 32 088 014	5705468088014
1x0,75	S200	Blå	2,2	10,8	98 32 088 045	5705468088045
1x0,75	S200	Brun	2,2	10,8	98 32 088 076	5705468088076
1x0,75	S200	Grøn	2,2	10,8	98 32 088 069	5705468088069
1x0,75	S200	Grå	2,2	10,8	98 32 088 083	5705468088083
1x0,75	S200	Gul	2,2	10,8	98 32 088 052	5705468088052
1x0,75	S200	Gul/Grøn	2,2	10,8	98 32 003 276	5705468088137

Fleksibel monteringsledning TQ-litze (forts.)

Dim. (mm ²)	Opspoling	Farve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x0,75	S200	Hvid	2,2	10,8	98 32 088 038	5705468088038
1x0,75	S200	Orange	2,2	10,8	98 32 088 113	5705468088113
1x0,75	S200	Rød	2,2	10,8	98 32 088 090	5705468088090
1x0,75	S200	Sort	2,2	10,8	98 32 088 106	5705468088106
1x0,75	S200	Violet	2,2	10,8	98 32 088 120	5705468088120
1x1,0	S200	Blå	2,40	13,7	98 32 088 151	5705468088151
1x1,0	S200	Brun	2,40	13,7	98 32 088 182	5705468088182
1x1,0	S200	Grøn	2,40	13,7	98 32 088 175	5705468088175
1x1,0	S200	Grå	2,40	13,7	98 32 088 199	5705468088199
1x1,0	S200	Gul/Grøn	2,40	13,7	98 32 088 243	5705468088243
1x1,0	S200	Hvid	2,40	13,7	98 32 088 144	5705468088144
1x1,0	S200	Rød	2,40	13,7	98 32 088 205	5705468088205
1x1,0	S200	Sort	2,40	13,7	98 32 088 212	5705468088212
1x1,5	S100	Blå	2,85	20,1	98 32 003 409	5705468088267
1x1,5	S100	Brun	2,85	20,1	98 32 003 438	5705468088298
1x1,5	S100	Grå	2,85	20,1	98 32 003 441	5705468088304
1x1,5	S100	Gul	2,85	20,1	98 32 003 412	5705468088274
1x1,5	S100	Gul/Grøn	2,85	20,1	98 32 003 496	5705468088335
1x1,5	S100	Hvid	2,85	20,1	98 32 003 399	5705468088250
1x1,5	S100	Rød	2,85	20,1	98 32 003 454	5705468088311
1x1,5	S100	Sort	2,85	20,1	98 32 003 467	5705468088328
1x2,5	S100	Blå	3,60	32,1	98 32 088 359	5705468088359
1x2,5	S100	Gul	3,60	32,1	98 32 088 366	5705468088366
1x2,5	S100	Gul/Grøn	3,60	32,1	98 32 088 441	5705468088441
1x2,5	S100	Hvid	3,60	32,1	98 32 088 342	5705468088342
1x2,5	S100	Rød	3,60	32,1	98 32 088 403	5705468088403
1x2,5	S100	Sort	3,60	32,1	98 32 088 410	5705468088410
1x4,0	K100	Rød	4,15	47,6	98 32 088 489	5705468088489
1x4,0	K100	Sort	4,15	47,6	98 32 088 496	5705468088496
1x6,0	R100	Rød	5,10	69,4	98 32 088 502	5705468088502
1x6,0	R100	Sort	5,10	69,4	98 32 088 519	5705468088519

Fleksibel monteringsledning UL1007/1569

Anvendelse: Monteringsledning i elektriske og elektroniske apparater, styringer m.m.
 Konstruktion: Fleksible ledere af fortinnede kobbertråde. Isolation af varmebestandig PVC, med en tykkelse på 0,381mm (1/64")
 Mærkespænding: 300V
 Driftstemperatur: -40°C ... +80°C, UL
 -40°C ... +90°C, CSA
 Norm: UL 1007 og CSA TR-64
 Optioner: Andre dimensioner og farver på forespørgsel

Dim.	Opspoling	Farve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
AWG 24	S305	Sort	1,45	1,90	98 32 194 661	5705468194661
AWG 24	S305	Brun	1,45	1,90	98 32 194 678	5705468194678
AWG 24	S305	Rød	1,45	1,90	98 32 194 685	5705468194685
AWG 24	S305	Orange	1,45	1,90	98 32 194 692	5705468194692
AWG 24	S305	Gul	1,45	1,90	98 32 194 708	5705468194708
AWG 24	S305	Grøn	1,45	1,90	98 32 194 715	5705468194715

Fleksibel monteringsledning UL1007/1569 (forts.)

Dim.	Opspoling	Farve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
AWG 24	S305	Blå	1,45	1,90	98 32 194 722	5705468194722
AWG 24	S305	Violet	1,45	1,90	98 32 194 739	5705468194739
AWG 24	S305	Grå	1,45	1,90	98 32 194 746	5705468194746
AWG 24	S305	Hvid	1,45	1,90	98 32 194 753	5705468194753
AWG 24	S305	Gul/Grøn	1,45	1,90	98 32 194 760	5705468194760
AWG 22	S305	Sort	1,65	2,67	98 32 194 777	5705468194777
AWG 22	S305	Brun	1,65	2,67	98 32 194 784	5705468194784
AWG 22	S305	Rød	1,65	2,67	98 32 194 791	5705468194791
AWG 22	S305	Orange	1,65	2,67	98 32 194 807	5705468194807
AWG 22	S305	Gul	1,65	2,67	98 32 194 814	5705468194814
AWG 22	S305	Grøn	1,65	2,67	98 32 194 821	5705468194821
AWG 22	S305	Blå	1,65	2,67	98 32 194 838	5705468194838
AWG 22	S305	Violet	1,65	2,67	98 32 194 845	5705468194845
AWG 22	S305	Grå	1,65	2,67	98 32 194 852	5705468194852
AWG 22	S305	Hvid	1,65	2,67	98 32 194 869	5705468194869
AWG 22	S305	Gul/Grøn	1,65	2,67	98 32 194 876	5705468194876
AWG 20	S305	Sort	1,8	3,41	98 32 194 883	5705468194883
AWG 20	S305	Brun	1,8	3,41	98 32 194 890	5705468194890
AWG 20	S305	Rød	1,8	3,41	98 32 194 906	5705468194906
AWG 20	S305	Orange	1,8	3,41	98 32 194 913	5705468194913
AWG 20	S305	Gul	1,8	3,41	98 32 194 920	5705468194920
AWG 20	S305	Grøn	1,8	3,41	98 32 194 937	5705468194937
AWG 20	S305	Blå	1,8	3,41	98 32 194 944	5705468194944
AWG 20	S305	Violet	1,8	3,41	98 32 194 951	5705468194951
AWG 20	S305	Grå	1,8	3,41	98 32 194 968	5705468194968
AWG 20	S305	Hvid	1,8	3,41	98 32 194 975	5705468194975
AWG 20	S305	Gul/Grøn	1,8	3,41	98 32 194 982	5705468194982
AWG 18	S305	Sort	2,03	4,90	98 32 194 999	5705468194999
AWG 18	S305	Brun	2,03	4,90	98 32 195 002	5705468195002
AWG 18	S305	Rød	2,03	4,90	98 32 195 019	5705468195019
AWG 18	S305	Orange	2,03	4,90	98 32 195 026	5705468195026
AWG 18	S305	Gul	2,03	4,90	98 32 195 033	5705468195033
AWG 18	S305	Grøn	2,03	4,90	98 32 195 040	5705468195040
AWG 18	S305	Blå	2,03	4,90	98 32 195 057	5705468195057
AWG 18	S305	Violet	2,03	4,90	98 32 195 064	5705468195064
AWG 18	S305	Grå	2,03	4,90	98 32 195 071	5705468195071
AWG 18	S305	Hvid	2,03	4,90	98 32 195 088	5705468195088
AWG 18	S305	Gul/Grøn	2,03	4,90	98 32 195 095	5705468195095
AWG 16	S305	Sort	2,41	7,42	98 32 195 101	5705468195101
AWG 16	S305	Brun	2,41	7,42	98 32 195 118	5705468195118
AWG 16	S305	Rød	2,41	7,42	98 32 195 125	5705468195125
AWG 16	S305	Orange	2,41	7,42	98 32 195 132	5705468195132
AWG 16	S305	Gul	2,41	7,42	98 32 195 149	5705468195149
AWG 16	S305	Grøn	2,41	7,42	98 32 195 156	5705468195156
AWG 16	S305	Blå	2,41	7,42	98 32 195 163	5705468195163
AWG 16	S305	Violet	2,41	7,42	98 32 195 170	5705468195170
AWG 16	S305	Grå	2,41	7,42	98 32 195 187	5705468195187
AWG 16	S305	Hvid	2,41	7,42	98 32 195 194	5705468195194
AWG 16	S305	Gul/Grøn	2,41	7,42	98 32 195 200	5705468195200

Fleksibel monteringsledning UL1015 (105°C)

Anvendelse:	Monteringsledning i elektriske og elektroniske apparater, styringer m.m.
Konstruktion:	Fleksible ledere af fortinnede kobbertråde. Isolation af varmebestandig PVC, med en tykkelse på 0,80 mm (1/32")
Mærkespænding:	600V
Driftstemperatur:	-20°C ... +105°C, UL -20°C ... +105°C, CSA
Norm:	UL 1015 og CSA TEW
Optioner:	Andre dimensioner og farver på forespørgsel

Dim.	Opspoling	Farve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
AWG 24	S305	Sort	2,24	3,70	98 32 195 217	5705468195217
AWG 24	S305	Brun	2,24	3,70	98 32 195 224	5705468195224
AWG 24	S305	Rød	2,24	3,70	98 32 195 231	5705468195231
AWG 24	S305	Orange	2,24	3,70	98 32 195 248	5705468195248
AWG 24	S305	Gul	2,24	3,70	98 32 195 255	5705468195255
AWG 24	S305	Grøn	2,24	3,70	98 32 195 262	5705468195262
AWG 24	S305	Blå	2,24	3,70	98 32 195 279	5705468195279
AWG 24	S305	Violet	2,24	3,70	98 32 195 286	5705468195286
AWG 24	S305	Grå	2,24	3,70	98 32 195 293	5705468195293
AWG 24	S305	Hvid	2,24	3,70	98 32 195 309	5705468195309
AWG 24	S305	Gul/Grøn	2,24	3,70	98 32 195 316	5705468195316
AWG 22	S305	Sort	2,38	4,14	98 32 195 323	5705468195323
AWG 22	S305	Brun	2,38	4,14	98 32 195 330	5705468195330
AWG 22	S305	Rød	2,38	4,14	98 32 195 347	5705468195347
AWG 22	S305	Orange	2,38	4,14	98 32 195 354	5705468195354
AWG 22	S305	Gul	2,38	4,14	98 32 195 361	5705468195361
AWG 22	S305	Grøn	2,38	4,14	98 32 195 378	5705468195378
AWG 22	S305	Blå	2,38	4,14	98 32 195 385	5705468195385
AWG 22	S305	Violet	2,38	4,14	98 32 195 392	5705468195392
AWG 22	S305	Grå	2,38	4,14	98 32 195 408	5705468195408
AWG 22	S305	Hvid	2,38	4,14	98 32 195 415	5705468195415
AWG 22	S305	Gul/Grøn	2,38	4,14	98 32 195 422	5705468195422
AWG 20	S305	Sort	2,54	5,18	98 32 195 439	5705468195439
AWG 20	S305	Brun	2,54	5,18	98 32 195 446	5705468195446
AWG 20	S305	Rød	2,54	5,18	98 32 195 453	5705468195453
AWG 20	S305	Orange	2,54	5,18	98 32 195 460	5705468195460
AWG 20	S305	Gul	2,54	5,18	98 32 195 477	5705468195477
AWG 20	S305	Grøn	2,54	5,18	98 32 195 484	5705468195484
AWG 20	S305	Blå	2,54	5,18	98 32 195 491	5705468195491
AWG 20	S305	Violet	2,54	5,18	98 32 195 507	5705468195507
AWG 20	S305	Grå	2,54	5,18	98 32 195 514	5705468195514
AWG 20	S305	Hvid	2,54	5,18	98 32 195 521	5705468195521
AWG 20	S305	Gul/Grøn	2,54	5,18	98 32 195 538	5705468195538
AWG 18	S305	Sort	2,85	6,66	98 32 195 545	5705468195545
AWG 18	S305	Brun	2,85	6,66	98 32 195 552	5705468195552
AWG 18	S305	Rød	2,85	6,66	98 32 195 569	5705468195569
AWG 18	S305	Orange	2,85	6,66	98 32 195 576	5705468195576
AWG 18	S305	Gul	2,85	6,66	98 32 195 583	5705468195583
AWG 18	S305	Grøn	2,85	6,66	98 32 195 590	5705468195590
AWG 18	S305	Blå	2,85	6,66	98 32 195 606	5705468195606
AWG 18	S305	Violet	2,85	6,66	98 32 195 613	5705468195613
AWG 18	S305	Grå	2,85	6,66	98 32 195 620	5705468195620
AWG 18	S305	Hvid	2,85	6,66	98 32 195 637	5705468195637
AWG 18	S305	Gul/Grøn	2,85	6,66	98 32 195 644	5705468195644

Fleksibel monteringsledning UL1015 (105°C) (forts.)

Dim.	Opspoling	Farve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
AWG 16	S305	Sort	3,14	9,32	98 32 195 651	5705468195651
AWG 16	S305	Brun	3,14	9,32	98 32 195 668	5705468195668
AWG 16	S305	Rød	3,14	9,32	98 32 195 675	5705468195675
AWG 16	S305	Orange	3,14	9,32	98 32 195 682	5705468195682
AWG 16	S305	Gul	3,14	9,32	98 32 195 699	5705468195699
AWG 16	S305	Grøn	3,14	9,32	98 32 195 705	5705468195705
AWG 16	S305	Blå	3,14	9,32	98 32 195 712	5705468195712
AWG 16	S305	Violet	3,14	9,32	98 32 195 729	5705468195729
AWG 16	S305	Grå	3,14	9,32	98 32 195 736	5705468195736
AWG 16	S305	Hvid	3,14	9,32	98 32 195 743	5705468195743
AWG 16	S305	Gul/Grøn	3,14	9,32	98 32 195 750	5705468195750