

## SKIBSKABLER

### Monteringsledning LKEM-HF

Anvendelse:	Ledning til anvendelse for intern kabling i f.eks. tavler på skibe.
Konstruktion:	Mangetrådet kobberledere med isolation af HF85 plastik.
Mærkespænding:	0,75 ... 1,0 mm <sup>2</sup> ; 250V 1,0 ... 70 mm <sup>2</sup> ; 0,6/1kV
Driftstemperatur:	+85 C
Normer:	IEC 60092-353 og IEC 60092-228; konstruktionsbestemmelser IEC 60228 cl. 5 tabel 1; lederkonstruktion IEC 60092-351; materialer IEC 60332-1; brandprøve IEC 61034; røgtæthed IEC 60754; halogenfri egenskaber
Godkendelser:	Det Norske Veritas (DNV) Lloyd's Register of Shipping (LR) Germanischer Lloyd (GL) Bureau Veritas (BV) Registro Italiano Navale (RINA) American Bureau of Shipping (ABS)
Optioner:	Rekvirer specialbrochure med det komplette produktprogram og teknisk dokumentation.



Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x0,75	R250	Sort	Cl. 5	2,8	15	98 33 201 772	5705468201772
1x1,0	R250	Sort	Cl. 5	3,0	18	98 33 201 789	5705468201789
1x1,5	R250	Sort	Cl. 5	3,2	24	98 33 201 796	5705468201796
1x2,5	R250	Sort	Cl. 5	3,8	34	98 33 201 802	5705468201802
1x6,0	T500	Sort	Cl. 5	5,4	73	98 33 201 819	5705468201819
1x10	T500	Sort	Cl. 5	6,6	114	98 33 201 826	5705468201826
1x16	T500	Sort	Cl. 5	6,8	156	98 33 201 833	5705468201833
1x25	T500	Sort	Cl. 5	8,6	247	98 33 201 840	5705468201840
1x35	T500	Sort	Cl. 5	10,2	342	98 33 201 857	5705468201857
1x50	T500	Sort	Cl. 5	12,2	487	98 33 201 864	5705468201864
1x70	T500	Sort	Cl. 5	14,4	696	98 33 201 871	5705468201871

Cl. 5: IEC 60228 Class 5 - mangetrådede

## Installationskabel LM-HF (TEMA)

Anvendelse:	Halogenfrit stærkstrømskabel for faste installationer på skibe.
Konstruktion:	Flertrådet kobberledere med PEX isolation og yderkappe af halogenfri polyolefine plastik SHF1.
Mærkespænding:	0,6/1kV
Driftstemperatur:	+85°C
Normer:	IEC 60092-353 og IEC 60092-350; konstruktionsbestemmelser IEC 60228 cl. 2; lederkonstruktion IEC 60092-351, og IEC 60092-359; materialer IEC 60332-3-22 og IEC 60332-1; brandprøve IEC 61034-1 og IEC 61034-2; røgtæthed IEC 60754-1 og IEC 60754-2; halogenfri egenskaber
Godkendelser:	Det Norske Veritas (DNV) Lloyd's Register of Shipping (LR) Germanischer Lloyd (GL) Bureau Veritas (BV) Registro Italiano Navale (RINA) American Bureau of Shipping (ABS)
Lederidentifikation: <sup>1)</sup>	2-leder; Sort og Hvid 3-leder; Sort, Hvid og Brun 4-leder; Sort, Hvid, Brun, Blå 5- og flere ledere; Hvide med sort talmærkning
Optioner:	Rekvirer specialbrochure med det komplette produktprogram og teknisk dokumentation.

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Op-spoling	Kappefarve <sup>2)</sup>	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x35	T500	Grå	RM	12,5	430	98 33 152 890	5705468152890
1x50	T500	Grå	RM	14,5	570	98 33 152 906	5705468152906
1x70	T500	Grå	RM	16,5	790	98 33 141 849	5705468141849
1x95	T500	Grå	RM	18,5	1078	98 33 141 870	5705468141870
1x120	T500	Grå	RM	20,5	1310	98 33 170 368	5705468170368
1x150	T500	Grå	RM	22,5	1605	98 33 182 835	5705468182835
1x185	T500	Grå	RM	25,0	1995	98 33 182 842	5705468182842
1x240	T500	Grå	RM	27,5	2600	98 33 182 859	5705468182859
2x1,5	T500	Grå	RM	8,5	80	98 33 152 807	5705468152807
2x2,5	T500	Grå	RM	9,5	103	98 33 141 856	5705468141856
3x1,5	T500	Grå	RM	9,0	99	98 33 141 863	5705468141863
3x2,5	T500	Grå	RM	10,0	136	98 33 141887	5705468141887
3x6,0	T500	Grå	RM	12,5	300	98 33 141 894	5705468141894
3x10	T500	Grå	RM	14,5	450	98 33 168 044	5705468168044
3x16	T500	Grå	RM	17,0	655	98 33 141 900	5705468141900
3x25	T500	Grå	SM	20,0	979	98 33 141 917	5705468141917
3x35	T500	Grå	SM	22,0	1273	98 33 141 924	5705468141924
3x50	T500	Grå	SM	25,0	1715	98 33 141 931	5705468141931
3x70	T500	Grå	SM	29,0	2400	98 33 152 814	5705468152814
3x95	T500	Grå	SM	32,0	3200	98 33 137 330	5705468137330
3x120	T500	Grå	SM	35,0	3970	98 33 187 311	5705468187311
4x1,5	T500	Grå	RM	10,0	128	98 33 152 821	5705468152821
4x2,5	T500	Grå	RM	11,0	171	98 33 166 842	5705468166842
4x6,0	T500	Grå	RM	14,0	371	98 33 176 223	5705468176223
4x10	T500	Grå	RM	16,5	567	98 33 145 441	5705468145441
4x16	T500	Grå	RM	19,0	840	98 33 183 696	5705468183696
5x1,5	T500	Grå	RM	11,0	165	98 33 141 948	5705468141948
5x2,5	T500	Grå	RM	12,0	209	98 33 094 336	5705468094336
7x1,5	T500	Grå	RM	12,0	204	98 33 141 955	5705468141955
7x2,5	T500	Grå	RM	13,5	279	98 33 129 847	5705468129847

<sup>1)</sup> Lederfarverne konverteres løbende til at være iht. HD 308

<sup>2)</sup> Kappefarven konverteres løbende til sort

## Installationskabel LM-HF (TEMA) (forts.)

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
12x1,5	T500	Grå	RM	16,0	323	98 33 168 433	5705468168433
19x1,5	T500	Grå	RM	18,5	487	98 33 182 873	5705468182873
27x1,5	T500	Grå	RM	22,5	676	98 33 144 840	5705468144840

RM: Rund flertrådet

## Installationskabel LM-HF S (TEMA)

Anvendelse:	Halogenfrit stærkstrømskabel for faste installationer på skibe.
Konstruktion:	Flertrådede kobberledere med PEX isolation og yderkappe af halogenfri polyolefine plastik SHF1.
Mærkespænding:	0,6/1kV
Driftstemperatur:	+85°C
Normer:	IEC 60092-353 og IEC 60092-350; konstruktionsbestemmelser IEC 60228 cl. 2; lederkonstruktion IEC 60092-351, og IEC 60092-359; materialer IEC 60332-3-22 og IEC 60332-1; brandprøve IEC 61034-1 og IEC 61034-2; røgtæthed IEC 60754-1 og IEC 60754-2; halogenfri egenskaber
Godkendelser:	Det Norske Veritas (DNV) Lloyd's Register of Shipping (LR) Germanischer Lloyd (GL) Bureau Veritas (BV) Registro Italiano Navale (RINA) American Bureau of Shipping (ABS)
Lederidentifikation: <sup>1)</sup>	3-leder; Sort, Hvid og Gul/Grøn 4-leder; Sort, Hvid, Brun og Gul/Grøn 5- og flere ledere; Hvide med sort talmærkning og Gul/Grøn
Optioner:	Rekvirer specialbrochure med det komplette produktprogram og teknisk dokumentation.

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve <sup>2)</sup>	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
3x1,5	T500	Grå	RM	9,0	99	98 33 004 216	5705468167399
3x2,5	T500	Grå	RM	10,0	136	98 33 004 232	5705468094374
4x1,5	T500	Grå	RM	10,0	128	98 33 152 838	5705468152838
4x2,5	T500	Grå	RM	11,0	171	98 33 169 829	5705468169829
4x6,0	T500	Grå	RM	14,0	371	98 33 004 258	5705468094398
4x10	T500	Grå	RM	16,5	567	98 33 144 123	5705468144123
4x16	T500	Grå	RM	19,0	840	98 33 183 405	5705468183405
4x25	T500	Grå	RM	25,0	1385	98 33 182 866	5705468182866
5x1,5	T500	Grå	RM	11,0	165	98 33 152 845	5705468152845
5x2,5	T500	Grå	RM	12,0	209	98 33 152 852	5705468152852

<sup>1)</sup> Lederfarverne konverteres løbende til at være iht. HD 308

<sup>2)</sup> Kappefarven konverteres løbende til sort

## Brandsikkert installationskabel LM-FRHF (TEMA-FR)



Anvendelse:	Halogenfrit stærkstrømskabel for faste brandsikre installationer på skibe.
Konstruktion:	Flertrådet kobberledere med PEX isolation omviklet med overlappet mica tape og yderkappe af halogenfri polyolefine plastik SHF1.
Mærkespænding:	0,6/1kV
Driftstemperatur:	+85°C
Normer:	IEC 60092-353 og IEC 60092-350; konstruktionsbestemmelser IEC 60228 cl. 2; lederkonstruktion IEC 60092-351, og IEC 60092-359; materialer IEC 60332-3/A og IEC 60332-1; brandprøve IEC 61034-1 og IEC 61034-2; røgtæthed IEC 60754-1 og IEC 60754-2; halogenfri egenskaber IEC 60331; brandsikkerhed
Godkendelser:	Det Norske Veritas (DNV) Lloyd's Register of Shipping (LR) Germanischer Lloyd (GL) Bureau Veritas (BV) Registro Italiano Navale (RINA) American Bureau of Shipping (ABS)
Lederidentifikation: <sup>1)</sup>	3-leder; Sort, Hvid og Gul/Grøn 4-leder; Sort, Hvid, Brun og Gul/Grøn 5- og flere ledere; Hvide med sort talmærkning og Gul/Grøn
Optioner:	Rekvirer specialbrochure med det komplette produktprogram og teknisk dokumentation.

Dim (mm <sup>2</sup> )	Op- spoling	Kappe- farve	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
2x1,5	T500	Grøn	RM	9,0	90	98 33 135 220	5705468135220
2x2,5	T500	Grøn	RM	10,0	125	98 33 135 237	5705468135237
3x1,5	T500	Grøn	RM	10,0	115	98 33 133 226	5705468133226
3x2,5	T500	Grøn	RM	12,0	165	98 33 176 797	5705468176797
3x6,0	T500	Grøn	RM	14,0	330	98 33 135 244	5705468135244
4x1,5	T500	Grøn	RM	10,5	145	98 33 135 251	5705468135251
5x1,5	T500	Grøn	RM	11,5	175	98 33 133 233	5705468133233
7x1,5	T500	Grøn	RM	13,0	220	98 33 135 268	5705468135268
12x1,5	T500	Grøn	RM	17,0	360	98 33 149 760	5705468149760
19x1,5	T500	Grøn	RM	20,5	530	98 33 157 130	5705468157130

RM: Rund flertrådet

<sup>1)</sup> Lederfarverne konverteres løbende til at være iht. HD 308

## Skærmet installationsledning LSM-HF (TEMA-A)

Anvendelse:	Halogenfrit skærmet stærkstrømskabel for faste installationer på skibe.
Konstruktion:	Flertrådet kobberledere med PEX isolation og omflettet kobberskærm, med yderkappe af halogenfri polyolefine plastik SHF1.
Mærkespænding:	0,6/1kV
Driftstemperatur:	+85°C
Normer:	IEC 60092-353 og IEC 60092-350; konstruktionsbestemmelser IEC 60228 cl. 2; lederkonstruktion IEC 60092-351, og IEC 60092-359; materialer IEC 60332-3-22 og IEC 60332-1; brandprøve IEC 61034-1 og IEC 61034-2; røgtæthed IEC 60754-1 og IEC 60754-2; halogenfri egenskaber
Godkendelser:	Det Norske Veritas (DNV) Lloyd's Register of Shipping (LR) Germanischer Lloyd (GL) Bureau Veritas (BV) Registro Italiano Navale (RINA) American Bureau of Shipping (ABS)
Lederidentifikation: <sup>1)</sup>	2-leder; Sort og Hvid 3-leder; Sort, Hvid og Brun 4-leder; Sort, Hvid, Brun, Blå 5- og flere ledere; Hvide med sort talmærkning
Optioner:	Rekvirer specialbrochure med det komplette produktprogram og teknisk dokumentation.

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Op-spoling	Kappefarve <sup>2)</sup>	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x50	T500	Grå	RM	16,5	705	98 33 190 090	5705468190090
1x70	T500	Grå	RM	18,0	931	98 33 168 778	5705468168778
1x120	T500	Grå	RM	22,5	1500	98 33 143 829	5705468143829
2x1,5	T500	Grå	RM	10,0	139	98 33 167 344	5705468167344
2x2,5	T500	Grå	RM	11,0	170	98 33 168 440	5705468168440
3x1,5	T500	Grå	RM	10,5	165	98 33 141 962	5705468141962
3x2,5	T500	Grå	RM	11,5	201	98 33 135 145	5705468135145
3x6,0	T500	Grå	RM	14,0	343	98 33 170 900	5705468170900
3x10	T500	Grå	RM	17,0	519	98 33 144 116	5705468144116
3x16	T500	Grå	RM	19,0	745	98 33 137 668	5705468137668
3x25	T500	Grå	SM	23,0	1175	98 33 138 436	5705468138436
3x35	T500	Grå	SM	25,5	1470	98 33 182 798	5705468182798
3x50	T500	Grå	SM	27,5	1924	98 33 182 804	5705468182804
3x70	T500	Grå	SM	31,5	2640	98 33 182 811	5705468182811
3x95	T500	Grå	SM	35,0	3570	98 33 182 828	5705468182828
3x150	T500	Grå	SM	42,5	5350	98 33 146 073	5705468146073
4x1,5	T500	Grå	RM	11,5	191	98 33 168 662	5705468168662
4x2,5	T500	Grå	RM	12,5	249	98 33 168 273	5705468168273
4x6,0	T500	Grå	RM	16,0	461	98 33 168 815	5705468168815
4x10	T500	Grå	RM	18,5	648	98 33 166 606	5705468166606
4x16	T500	Grå	RM	21,0	940	98 33 166 590	5705468166590
5x1,5	T500	Grå	RM	12,5	226	98 33 167 412	5705468167412
5x2,5	T500	Grå	RM	13,5	295	98 33 170 375	5705468170375
7x1,5	T500	Grå	RM	13,5	280	98 33 172 638	5705468172638
7x2,5	T500	Grå	RM	15,0	400	98 33 143 744	5705468143744
12x1,5	T500	Grå	RM	18,0	470	98 33 167 481	5705468167481
19x1,5	T500	Grå	RM	20,5	650	98 33 152 026	5705468153026
27x1,5	T500	Grå	RM	24,5	855	98 33 156 492	5705468156492
27x2,5	T500	Grå	RM	27,0	1176	98 33 186 338	5705468186338

RM: Rund flertrådet

SM: Sektorformet flertrådet

<sup>1)</sup> Lederfarverne konverteres løbende til at være iht. HD 308

<sup>2)</sup> Kappefarven konverteres løbende til sort

## Skærmet installationsledning LSM-HF S (TEMA-A)

Anvendelse:	Halogenfrit stærkstrømskabel for faste installationer på skibe.
Konstruktion:	Flertrådede kobberledere med PEX isolation og omflettet kobberskærm, med yderkappe af halogenfri polyolefine plastik SHF1.
Mærkespænding:	0,6/1kV
Driftstemperatur:	+85°C
Normer:	IEC 60092-353 og IEC 60092-350; konstruktionsbestemmelser IEC 60228 cl. 2; lederkonstruktion IEC 60092-351, og IEC 60092-359; materialer IEC 60332-3-22 og IEC 60332-1; brandprøve IEC 61034-1 og IEC 61034-2; røgtæthed IEC 60754-1 og IEC 60754-2; halogenfri egenskaber
Godkendelser:	Det Norske Veritas (DNV) Lloyd's Register of Shipping (LR) Germanischer Lloyd (GL) Bureau Veritas (BV) Registro Italiano Navale (RINA) American Bureau of Shipping (ABS)
Lederidentifikation: <sup>1)</sup>	3-leder; Sort, Hvid og Gul/Grøn 4-leder; Sort, Hvid, Brun og Gul/Grøn 5- og flere ledere; Hvide med sort talmærkning og Gul/Grøn
Optioner:	Rekvirer specialbrochure med det komplette produktprogram og teknisk dokumentation.

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Op-spoling	Kappefarve <sup>2)</sup>	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
3x1,5	T500	Grå	RM	10,5	165	98 33 137 613	5705468137613
3x2,5	T500	Grå	RM	11,5	201	98 33 165 425	5705468165425
4x1,5	T500	Grå	RM	11,5	191	98 33 168 426	5705468168426
4x2,5	T500	Grå	RM	12,5	249	98 33 165 418	5705468165418
4x6	T500	Grå	RM	16,0	461	98 33 146 035	5705468146035
4x10	T500	Grå	RM	18,5	648	98 33 177 756	5705468177756
4x16	T500	Grå	RM	21,0	940	98 33 175 387	5705468175387
4x25	T500	Grå	RM	27,5	1520	98 33 174 489	5705468174489
5x1,5	T500	Grå	RM	12,5	226	98 33 147 698	5705468147698

RM: Rund flertrådet

<sup>1)</sup> Lederfarverne konverteres løbende til at være iht. HD 308

<sup>2)</sup> Kappefarven konverteres løbende til sort

## Brandsikkert skærmet installationskabel LSM-FRHF (TEMA-AFR)

Anvendelse:	Halogenfrit skærmet stærkstrømskabel for faste brandsikre installationer på skibe.
Konstruktion:	Flertrådede kobberledere med PEX isolation omflettet med kobberskærm og omviklet med overlappet mica tape. Yderkappe af halogenfri polyolefine plastik SHF1.
Mærkespænding:	0,6/1kV
Driftstemperatur:	+85°C
Normer:	IEC 60092-353 og IEC 60092-350; konstruktionsbestemmelser IEC 60228 cl. 2; lederkonstruktion IEC 60092-351, og IEC 60092-359; materialer IEC 60332-3/A og IEC 60332-1; brandprøve IEC 61034-1 og IEC 61034-2; røgtæthed IEC 60754-1 og IEC 60754-2; halogenfri egenskaber IEC 60331; brandsikkerhed
Godkendelser:	Det Norske Veritas (DNV) Lloyd's Register of Shipping (LR) Germanischer Lloyd (GL) Bureau Veritas (BV) Registro Italiano Navale (RINA) American Bureau of Shipping (ABS)
Lederidentifikation: <sup>1)</sup>	3-leder; Sort, Hvid og Gul/Grøn 4-leder; Sort, Hvid, Brun og Gul/Grøn 5- og flere ledere; Hvide med sort talmærkning og Gul/Grøn
Optioner:	Rekvirer specialbrochure med det komplette produktprogram og teknisk dokumentation.

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Op- spoling	Kappe- farve	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
2x1,5	T500	Grøn	RM	9,0	90	98 33 152 883	5705468152883
2x2,5	T500	Grøn	RM	10,0	125	98 33 135 411	5705468135411
3x1,5	T500	Grøn	RM	10,0	115	98 33 135 428	5705468135428
3x6,0	T500	Grøn	RM	14,0	330	98 33 135 435	5705468135435
3x10,0	T500	Grøn	RM	16,0	480	98 33 168 631	5705468168631
3x16,0	T500	Grøn	RM	18,5	710	98 33 143 782	5705468143782
4x1,5	T500	Grøn	RM	10,5	145	98 33 190 441	5705468190441
4x2,5	T500	Grøn	RM	12,0	190	98 33 190 267	5705468190267
5x1,5	T500	Grøn	RM	11,5	175	98 33 135 442	5705468135442
5x2,5	T500	Grøn	RM	13,0	230	98 33 167 993	5705468167993
7x1,5	T500	Grøn	RM	13,0	220	98 33 135 456	5705468135459
12x1,5	T500	Grøn	RM	17,0	360	98 33 144 338	5705468144338

RM: Rund flertrådet

<sup>1)</sup> Lederfarverne konverteres løbende til at være iht. HD 308

## Signalkabel, parsnoet m/fælles skærm LJST-HF (TEMA-TA)



Anvendelse:	Halogenfrit parsnoet og skærmet instrument og telekommunikationskabel for faste installationer på skibe.
Konstruktion:	Flertrådede kobberledere med PEX isolation omflettet med kobberskærm og yderkappe af halogenfri polyolefine plastik SHF1.
Mærkespænding:	0,5mm <sup>2</sup> ; 60V 0,75mm <sup>2</sup> 250V
Driftstemperatur:	+85°C
Normer:	IEC 60092-375; konstruktionsbestemmelser IEC 60228 cl. 2; lederkonstruktion IEC 60092-351, og IEC 60092-359; materialer IEC 60332-3-22 og IEC 60332-1; brandprøve IEC 61034-1 og IEC 61034-2; røgtæthed IEC 60754-1 og IEC 60754-2; halogenfri egenskaber
Godkendelser:	Det Norske Veritas (DNV) Lloyd's Register of Shipping (LR) Germanischer Lloyd (GL) Bureau Veritas (BV) Registro Italiano Navale (RINA) American Bureau of Shipping (ABS)
Lederidentifikation:	Par nr.    a-leder (hvid)    b-leder (blå) 1            1                            2 2            3                            4 n            2 * n-1                    2 * n
Optioner:	Rekvirer specialbrochure med det komplette produktprogram og teknisk dokumentation.

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Op- spoling	Kappe- farve <sup>1)</sup>	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x2x0,50	T500	Grå	RM	7,0	76	98 33 168 280	5705468168280
1x2x0,75	T500	Grå	RM	9,0	100	98 33 167 436	5705468167436
2x2x0,50	T500	Grå	RM	8,0	98	98 33 173 000	5705468173000
2x2x0,75	T500	Grå	RM	10,0	140	98 33 167 429	5705468167429
4x2x0,50	T500	Grå	RM	10,5	160	98 33 142 006	5705468142006
4x2x0,75	T500	Grå	RM	14,0	235	98 33 152 876	5705468152876
7x2x0,50	T500	Grå	RM	13,0	230	98 33 167 375	5705468167375
7x2x0,75	T500	Grå	RM	16,0	330	98 33 167 382	5705468167382
8x2x0,75	T500	Grå	RM	16,5	362	98 33 167 405	5705468167405
10x2x0,75	T500	Grå	RM	20,0	500	98 33 135 121	5705468135121
12x2x0,50	T500	Grå	RM	17,0	392	98 33 135 329	5705468135329
12x2x0,75	T500	Grå	RM	21,5	575	98 33 135 336	5705468135336
14x2x0,75	T500	Grå	RM	24,0	640	98 33 135 350	5705468135350
19x2x0,50	T500	Grå	RM	20,5	539	98 33 135 367	5705468135367
19x2x0,75	T500	Grå	RM	26,0	800	98 33 135 374	5705468135374
24x2x0,50	T500	Grå	RM	23,5	660	98 33 135 381	5705468135381
24x2x0,75	T500	Grå	RM	28,5	955	98 33 135 398	5705468135398

RM: Rund flertrådet

<sup>1)</sup> Kappefarven konverteres løbende til orange

## Brandsikkert signalkabel, parsnoet m/fælles skærm LJST-FRHF (TEMA-TAFR)

Anvendelse:	Halogenfrit parsnoet og skærmet instrument og telekommunikationskabel for faste brandsikre installationer på skibe.
Konstruktion:	Flertrådet kobberledere med ERP isolation omviklet med overlappet mica tape. Omflettet med kobberskærm og yderkappe af halogenfri polyolefine plastik SHF1.
Mærkespænding:	250V
Driftstemperatur:	+85°C
Normer:	IEC 60092-375; konstruktionsbestemmelser IEC 60228 cl. 2; lederkonstruktion IEC 60092-351, og IEC 60092-359; materialer IEC 60332-3/A og IEC 60332-1; brandprøve IEC 61034-1 og IEC 61034-2; røgtæthed IEC 60754-1 og IEC 60754-2; halogenfri egenskaber IEC 60331; brandsikkerhed
Godkendelser:	Det Norske Veritas (DNV) Lloyd's Register of Shipping (LR) Germanischer Lloyd (GL) Bureau Veritas (BV) Registro Italiano Navale (RINA) American Bureau of Shipping (ABS)
Lederidentifikation:	Par nr.    a-leder (hvid)    b-leder (blå) 1            1                            2 2            3                            4 n            2 * n-1                    2 * n
Optioner:	Rekvirer specialbrochure med det komplette produktprogram og teknisk dokumentation.

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Op- spoling	Kappe- farve	Leder	Diameter (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
4x2x0,75	T500	Grøn	RM	14,0	245	98 33 172 386	5705468172386
14x2x0,75	T500	Grøn	RM	24,0	785	98 33 167 443	5705468167443

RM: Rund flertrådet

