

Varmekabler Deviflex™

Anvendelse: Deviflex™ DTIP-8: 8,0 W/m med skærm beregnet for udvendig montering på rør. De typiske anvendelsesområder for DTIP-8 varmekabel er frostsikring af metal og plastrør i boliger, landbrug, kontorer, lagerhaller o.lign.

Deviflex™ DTIP-10: 10 W/m med skærm beregnet for installation i trægulv og tynde gulve. De typiske anvendelsesområder for DTIP-10 varmekabel er direkte virkende gulvvarme og komfort gulvvarme.

Deviflex™ DTIP-15: 15 W/m med skærm beregnet for indstøbning i beton o.lign. De typiske anvendelsesområder er direkte virkende gulvvarme, frostsikring af tag-/skotrender og nedløb, frostsikring af ramper, nedkørsler o.lign.

Konstruktion: Lederisolation af PEX og kappe af 105C° PVC

Spænding: 230Vac

Max. temperatur: 65C°

Godkendelser: IEC 800, DEMKO & CE

Tilledninger: 2,5 m 3x1,5 mm²

Type	Effekt (W)	Længde (m)	Otra-nummer	EAN-nummer
DTIP-8	15	2	72 35 861 075	5703466019108
DTIP-8	26	3	72 35 861 088	5703466019115
DTIP-8	30	4	72 35 861 091	5703466019122
DTIP-8	48	6	72 35 861 101	5703466019139
DTIP-8	71	8	72 35 861 114	5703466019146
DTIP-8	86	11	72 35 861 127	5703466019153
DTIP-8	110	14	72 35 861 130	5703466019160
DTIP-8	123	16	72 35 861 143	5703466019177
DTIP-8	147	20	72 35 861 156	5703466019184
DTIP-8	177	23	72 35 861 169	5703466019191
DTIP-8	265	33	72 35 861 172	5703466019207
DTIP-8	355	44	72 35 861 185	5703466019214
DTIP-8	450	56	72 35 861 198	5703466019221
DTIP-10	100	10	72 35 861 460	5703466020807
DTIP-10	200	20	72 35 861 473	5703466020814
DTIP-10	300	30	72 35 861 486	5703466020821
DTIP-10	400	40	72 35 861 499	5703466020838
DTIP-10	500	50	72 35 861 509	5703466020845
DTIP-10	600	60	72 35 861 512	5703466020852
DTIP-10	700	70	72 35 861 525	5703466020869
DTIP-10	800	80	72 35 861 538	5703466020876
DTIP-10	900	90	72 35 861 541	5703466020883
DTIP-10	1000	100	72 35 861 554	5703466020890
DTIP-10	1200	120	72 35 861 567	5703466020906
DTIP-10	1400	140	72 35 861 570	5703466020913
DTIP-15	120	8	72 35 861 606	5703466022269
DTIP-15	255	16	72 35 861 619	5703466022276
DTIP-15	360	24	72 35 861 622	5703466022283
DTIP-15	485	32	72 35 861 635	5703466022290
DTIP-15	630	40	72 35 861 648	5703466022306
DTIP-15	740	47	72 35 861 651	5703466022313
DTIP-15	865	56	72 35 861 664	5703466022320
DTIP-15	1135	73	72 35 861 677	5703466022337
DTIP-15	1370	89	72 35 861 693	5703466022351
DTIP-15	1745	113	72 35 861 716	5703466022375
DTIP-15	1985	127	72 35 861 732	5703466022399
DTIP-15	2215	143	72 35 861 745	5703466022405



Varmekabler Deviflex™ (Is- og snesmeltning af udearealer)

Anvendelse:	Deviflex™ DSIG-20: 20W/m med skærm beregnet for indstøbning i beton o.lign. De typiske anvendelsesområder er for sne- og ismeltning af ramper, opkørsler, fortove, trapper og parkeringsarealer.
Konstruktion:	Lederisolation af PEX og kappe af PVC
Spænding:	400V
Max temperatur:	65°C
Godkendelser:	IEC 800 & CE
Tilledninger:	2 x 2,5 m , 1,5 mm ² + skærm



Type	Effekt (W)	Længde (m)	Otra-nummer	EAN-nummer
DSIG-20	1100	56	72 35 861 826	5703466008669
DSIG-20	1375	69	72 35 861 842	5703466008676
DSIG-20	1850	93	72 35 861 868	5703466008683
DSIG-20	2550	126	72 35 861 884	5703466008690
DSIG-20	3175	158	72 35 861 907	5703466008706
DSIG-20	3850	192	72 35 861 923	5703466008713
DSIG-20	4575	229	72 35 861 936	5703466008720

Tilbehør til Deviflex varmekabler

Type	Otra-nummer	EAN-nummer
Kabelholder for tagrende pose á 25 stk.	72 39 105 216	5703466003725
Kabelholder for nedløb pose á 25 stk.	72 39 105 229	5703466003763
Aflastningskæde for nedløb	72 39 105 245	5703435003060
Montageskinne (metal) for gulvvarmekabel 25 meter	72 39 105 313	5703464000344
Alufolie til varmekabel 38 mm x 50 meter	72 39 802 072	5703435003053
Reparationssæt for DTIP- varmekabel	72 39 105 698	5703466003381
Endeafslutning Devi-crimp for 2-leder kabler	72 39 105 562	5703435001196
Reparationssæt for Devimat - varmemåtter	72 39 105 559	5703435037980
Pakdåse 1" til varmekabler	72 39 105 261	5703466003770

Varmemåtter Devimat™

Anvendelse:	Kabelmåtte for montage i gulvkonstruktioner, hvor varmeelementet monteres tæt på gulvoverfladen. De typiske anvendelsesområder vil være på steder, hvor gulvets byggehøjde skal være lav, typisk i forbindelse med renovering af gamle gulve.
Konstruktion:	MFA lederisolation og PVDF 150°C kappe
Spænding:	230V
Max temperatur:	70°C
Godkendelser:	IEC 335-2-96 & SEMKO
Tilledninger:	1x4m



Type	Effekt (W)	Dimension (mxm)	Otra-nummer	EAN-nummer
DTIF-100	100	0,5x2	72 35 862 728	5703466100301
DTIF-100	150	0,5x3	72 35 862 731	5703466100318
DTIF-100	200	0,5x4	72 35 862 744	5703466100325
DTIF-100	250	0,5x5	72 35 862 757	5703466100332
DTIF-100	300	0,5x6	72 35 862 760	5703466100349
DTIF-100	350	0,5x7	72 35 862 773	5703466100356
DTIF-100	400	0,5x8	72 35 862 786	5703466100363
DTIF-100	500	0,5x10	72 35 862 799	5703466100578
DTIF-100	600	0,5x12	72 35 862 809	5703466100585
DTIF-100	700	0,5x14	72 35 862 812	5703466100370

Varmemåtter Devimat™ (forts.)

Type	Effekt (W)	Dimension (mxm)	Otra-nummer	EAN-nummer
DTIF-100	800	0,5x16	72 35 862 825	5703466100387
DTIF-100	900	0,5x18	72 35 862 838	5703466100394
DTIF-100	1000	0,5x20	72 35 862 841	5703466100400
DTIF-100	1200	0,5x24	72 35 862 854	5703466100417
				5703466100424
DTIF-150	150	0,5x2	72 35 862 867	5703466100431
DTIF-150	225	0,5x3	72 35 862 870	
DTIF-150	300	0,5x4	72 35 862 883	5703466100455
DTIF-150	375	0,5x5	72 35 862 896	5703466100462
DTIF-150	450	0,5x6	72 35 862 906	5703466100479
DTIF-150	525	0,5x7	72 35 862 919	5703466100486
DTIF-150	600	0,5x8	72 35 862 922	5703466100493
DTIF-150	750	0,5x10	72 35 862 935	5703466100509
DTIF-150	900	0,5x12	72 35 862 948	5703466100516
DTIF-150	1050	0,5x14	72 35 862 951	5703466100523
DTIF-150	1200	0,5x16	72 35 862 964	5703466100530
DTIF-150	1350	0,5x18	72 35 862 977	5703466100547
DTIF-150	1500	0,5x20	72 35 862 980	5703466100554
DTIF-150	1800	0,5x24	72 35 862 993	5703466100561



Selvbegrænsende varmekabler Devi-Pipeguard

Anvendelse: De typiske anvendelsesområder for selvbegrænsende varmekabler type Devi-pipeguard, Devi-iceguard og Devi-hotwatt er frostsikring af metal og plastrør, frostsikring af tagrender og nedløb samt temperaturvedligeholdelse af varmtvandsforsyningen.

Konstruktion: Lederisolation af polyolefin og isolation af UV-beständig polyolefin

Spænding: 230Vac

Max omgiv.-temperatur: Tændt: 65°C

Slukket: 85°C

Godkendelser: VDE & CE

Max. Forsikring: 16A

Type	Effekt [W]	Dimension (mm x mm)	Otra-nummer	EAN-nummer
Pipeguard 10 Blå	10W/m @ 10°C	6 x 12	72 35 860 348	5703435005552
Pipeguard 15 Sort	15W/m @ 10°C	6 x 12	72 35 860 924	5703435016886
Pipeguard 25 Rød	25W/m @ 10°C	6 x 12	72 35 860 351	5703435005569
Pipeheat 10 DPH-10	10W/m @ 10°C	5,3 x 7,3	72 35 860 982	5703435028810
Iceguard 18 Sort	18W/m @ 10°C	6 x 12	72 35 860 364	5703435005576
Hotwatt 55 Grøn	8W/m @ 10°C	6 x 12	72 35 860 335	5703435005613



Tilbehør til selvbegrænsende varmekabler

Type	Otra-nummer	EAN-nummer
Tilslutningssæt for kold kabel	72 39 105 643	5703466003886
Samlesæt for to varmekabler	72 39 105 656	5703466003893
Fladhulspakning PG16	72 39 105 669	5703435009192
Afstandsholder til selvbegrænsende	72 39 105 685	5703435010501
Devicrimp tilslutningssæt for koldkabel DPH-10	72 39 105 520	5703466074985
Devicrimp tilslutningssæt for dåse DPH-10	72 39 105 533	5703466074978
Tilslutningssæt for dåse	72 39 105 630	5703466003879