

## VARMEBESTANDIGE KABLER OG LEDNINGER

### Fleksibel silikoneledning BIAF

Anvendelse:	Ledninger i elektriske og elektroniske apparater, styringer m.m.
Konstruktion:	Fleksible ledere af fortinnede kobber tråde. Isolation af besiléngummi.
Mærkespænding:	500V.
Driftstemperatur:	-40°C ... +180°C, ved fast installation
Driftstemperatur:	-25°C ... +180°C, ved fleksibel installation
Norm:	VDE 0250 del 1 og 502
Optioner:	Andre dimensioner og farver på forespørgsel

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Farve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x0,75	R100	Sort	2,2	11	98 32 142 167	5705468142167
1x1,0	R100	Gul/Grøn	2,3	13	98 32 149 180	5705468149180
1x1,0	R100	Rød	2,3	13	98 32 002 714	5705468028836
1x1,0	R100	Sort	2,3	13	98 32 002 688	5705468091298
1x1,5	R100	Blå	2,7	18	98 32 002 756	5705468112559
1x1,5	R100	Gul/Grøn	2,7	18	98 32 002 798	5705468091328
1x1,5	R100	Hvid	2,7	18	98 32 002 743	5705468091304
1x1,5	R100	Rød	2,7	18	98 32 002 772	5705468130454
1x1,5	R100	Rødbrun	2,7	18	98 32 147 025	5705468147025
1x1,5	R100	Sort	2,7	18	98 32 002 785	5705468091311
1x2,5	R100	Blå	3,4	30	98 32 173 147	5705468173147
1x2,5	R100	Hvid	3,4	30	98 32 002 808	5705468091335
1x2,5	R100	Rød	3,4	30	98 32 002 824	5705468091342
1x2,5	R100	Sort	3,4	30	98 32 002 837	5705468091359
1x4,0	R100	Rød	4,0	45	98 32 153 316	5705468153316
1x4,0	R100	Sort	4,0	45	98 32 002 866	5705468091373
1x6,0	R100	Sort	4,5	45	98 32 002 895	5705468091380
1x10	R100	Sort	6,8	119	98 32 002 905	5705468091403
1x16	R100	Sort	7,8	186	98 32 002 918	5705468091410
1x25	R50	Sort	9,7	287	98 32 002 921	5705468091427
1x35	R100	Sort	10,9	384	98 32 002 934	5705468091434
1x50	R50	Sort	13,6	550	98 32 002 947	5705468091441
1x70	T500	Sort	14,6	737	98 32 002 950	5705468091458
1x95	T500	Sort	18,0	1015	98 32 002 965	5705468091465

## Fleksibelt silikonekabel BIHF-J

Anvendelse:	Specielt hvor der stilles krav til bestandighed over for høje og lave temperaturer.
Konstruktion:	Fleksible ledere af fortinnede kobbertråde. Lederne er isoleret med besiléngummi og er snoet sammen. Yderkappe af besiléngummi.
Mærkespænding:	500V
Driftstemperatur:	-40°C ... +180°C, ved fast installation
Driftstemperatur:	-25°C ... +180°C, ved fleksibel installation
Norm:	VDE 0250 del 1 og 502
Lederidentifikation:	2-leder; brun og Blå 3-leder; Brun, Blå og Gul/Grøn 4-leder; Brun, Blå, Sort og Gul/Grøn 5-leder; Brun, Blå, Sort, Sort og Gul/Grøn 6- og flere ledere; Sorte med Hvid talmærkning og Gul/Grøn
Optioner:	Andre lederantal og konstruktioner på forespørgsel



Dim. (mm²)	Opspoling	Farve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
2x0,75	T500	Rødbrun	5,6	43	98 32 903 373	5705468090789
2x1,0	T500	Rødbrun	5,8	49	98 32 112 214	5705468112214
2x1,5	T500	Rødbrun	6,7	67	98 32 090 796	5705468090796
3x0,75	R100	Rødbrun	5,9	52	98 32 159 516	5705468159516
3x0,75	T500	Rødbrun	5,9	52	98 32 090 826	5705468090826
3x1,0	R100	Rødbrun	6,1	60	98 32 090 833	5705468090833
3x1,5	T500	Rødbrun	7,1	82	98 32 090 840	5705468090840
3x6,0	T500	Rødbrun	11,6	265	98 32 157 895	5705468157895
4x0,5	T500	Rødbrun	5,7	48	98 32 161 021	5705468161021
4x0,75	T500	Rødbrun	6,4	63	98 32 090 857	5705468090857
4x1,0	T500	Rødbrun	6,7	74	98 32 156 379	5705468156379
4x1,5	R100	Rødbrun	7,9	104	98 32 090 864	5705468090864
4x2,5	R100	Rødbrun	9,5	160	98 32 090 871	5705468090871
4x4,0	R100	Rødbrun	11,3	240	98 32 090 888	5705468090888
4x6,0	T500	Rødbrun	12,7	330	98 32 137 538	5705468137538
4x10	T500	Rødbrun	18,8	634	98 32 112 283	5705468112283
4x16	T500	Rødbrun	21,6	954	98 32 137 521	5705468137521
4x25	T500	Rødbrun	26,6	1460	98 32 112 290	5705468112290
4x35	T500	Rødbrun	29,5	1905	98 32 112 306	5705468112306
5x0,75	R100	Rødbrun	7,12	79	98 32 090 901	5705468090901
5x1,5	R100	Rødbrun	8,8	132	98 32 090 918	5705468090918
5x6,0	T500	Rødbrun	14,4	421	98 32 112 320	5705468112320
7x1,0	T500	Rødbrun	8,2	118	98 32 028 676	5705468028676
7x1,5	R100	Rødbrun	9,6	166	98 32 090 956	5705468090956
7x2,5	T500	Rødbrun	11,8	261	98 32 090 963	5705468090963
7x6,0	T500	Rødbrun	15,7	542	98 32 187 410	5705468187410
10x0,75	T500	Rødbrun	10,2	146	98 32 153 958	5705468153958
12x0,75	T500	Rødbrun	10,5	164	98 32 112 344	5705468112344
16x1,5	T500	Rødbrun	14,8	368	98 32 090 970	5705468090970
18x0,75	T500	Rødbrun	12,5	241	98 32 160 901	5705468160901
20x1,5	T500	Rødbrun	16,4	457	98 32 112 368	5705468112368
24x1,5	T500	Rødbrun	18,4	536	98 32 053 449	5705468053449

## Armeret fleksibelt silikoneledning BIHFP-J



Anvendelse:	Specielt hvor der stilles krav til større mekanisk styrke og samtidig krav til høje og lave temperaturer.
Konstruktion:	Fleksible ledere af fortinnede kobbertråde. Lederne er isoleret med besiléngummi og er snoet sammen. Yderkappe af besiléngummi og armering af flettede forzinkede ståltråde.
Mærkespænding:	500V
Driftstemperatur:	-40°C ... +180°C, ved fast installation
Driftstemperatur:	-25°C ... +180°C, ved fleksibel installation
Norm:	VDE 0250 del 1 og 502
Lederidentifikation:	3-leder; Brun, Blå og Gul/Grøn 4-leder; Brun, Blå, Sort og Gul/Grøn 5-leder; Brun, Blå, Sort, Sort og Gul/Grøn 6- og flere ledere; Sorte med Hvid talmærkning og Gul/Grøn
Optioner:	Andre lederantal og konstruktioner på forespørgsel

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
3x1,0	R100	Rødbrun	7,3	96	98 32 090 994	5705468090994
3x2,5	T500	Rødbrun	10,1	189	98 32 153 217	5705468153217
4x1,5	R100	Rødbrun	9,5	164	98 32 091 014	5705468091014
4x2,5	T500	Rødbrun	11,4	244	98 32 112 399	5705468112399
5x1,0	R50	Rødbrun	8,8	144	98 32 091 038	5705468091038
5x1,5	T500	Rødbrun	10,4	198	98 32 174 496	5705468174496
5x2,5	T500	Rødbrun	12,6	311	98 32 168 655	5705468168655
5x4,0	T500	Rødbrun	14,4	420	98 32 169 218	5705468169218
7x1,0	T500	Rødbrun	9,5	171	98 32 152 548	5705468152548
7x2,5	T500	Rødbrun	13,8	389	98 32 129 090	5705468129090

## Silikoneledning med glassilkeomflet H05SJ-K



Anvendelse:	Monteringsledning i kapslinger, tavler og hulrum i maskiner.
Konstruktion:	Fleksible ledere af fortinnede kobbertråde, som er isoleret med silicongummi og omflettet af glassilke/PU-lak.
Mærkespænding:	500V
Driftstemperatur:	-40°C ... +180°C, ved fast installation
Driftstemperatur:	-25°C ... +180°C, ved fleksibel installation
Norm:	VDE 0282
Optioner:	Andre lederantal og konstruktioner på forespørgsel

Dim. (mm <sup>2</sup> )	Opspoling	Kappefarve	Dimension (mm)	Vægt (kg/km)	Otra-nummer	EAN-nummer
1x0,75	R100	Hvid	3,0	16,9	98 32 091 489	5705468091489
1x1,0	R100	Hvid	3,1	19,7	98 32 131 048	5705468131048
1x1,5	R100	Hvid	3,6	26,6	98 32 091 496	5705468091496
1x2,5	R100	Hvid	4,2	39,4	98 32 091 502	5705468091502
1x4,0	R100	Hvid	4,8	57,2	98 32 053 692	5705468053692
1x6,0	R100	Hvid	5,5	78,8	98 32 053 708	5705468053708